



WENTWOOD DBW 229 - 0.7 MM

Alustaan liimattavien (Dry Back) Kährs Luxury Tiles -vinyylilankkujen valikoimasta löydät luonnollisen kauniita puu- ja kivikuoseja erilaisten sisustustyylien taustaksi. Laaja valikoima värisävyjä vaaleista tummiin mahdollistaa erilaisten tunnelmien luomisen. Mallistoissa on sekä klassisia että ilmeeltään rustiikisempia puukuoseja, elegantteja kalanruotokuvioita ja ajattoman tyylikkää kivikuoseja. Alustaan liimattavat Kährs-vinyylilankut sopivat erityisesti kovan käytön julkisiin tiloihin. Niissä yhdistyvät modernin vinyylilattian hyvät käyttöominaisuudet kuten erinomainen kulutuksen kestävyys, miellyttävä pinta ja helppohoitaisuus. Kährs-vinyylilankut ovat täysin ftalaattivapaita ja niille on myönnetty parhaan sisäilmaluokan M1-merkki.

Alustaan liimattavien (Dry Back) Kährs Luxury Tiles -vinyylilankkujen valikoimasta löydät luonnollisen kauniita puu- ja kivikuoseja erilaisten sisustustyylien taustaksi. Laaja valikoima värisävyjä vaaleista tummiin mahdollistaa erilaisten tunnelmien luomisen. Mallistoissa on sekä klassisia että ilmeeltään rustiikisempia puukuoseja, elegantteja kalanruotokuvioita ja ajattoman tyylikkää kivikuoseja. Alustaan liimattavat Kährs-vinyylilankut sopivat erityisesti kovan käytön julkisiin tiloihin. Niissä yhdistyvät modernin vinyylilattian hyvät käyttöominaisuudet kuten erinomainen kulutuksen kestävyys, miellyttävä pinta ja helppohoitaisuus. Kährs-vinyylilankut ovat täysin ftalaattivapaita ja niille on myönnetty parhaan sisäilmaluokan M1-merkki.

TUOTETIEDOT

Tuotteen tyyppi / Rakenne	Vinyylilankut / Alustaan liimattava
Tuotenumero / EAN-koodi	LTDBW2007-229 / 7393969110495
Design	Puukuosi
Leveys x Pituus x Paksuus	228,6 x 1219,2 x 2,5mm
Pakkauksen paino / m2	16,4 kg / 4,21 kg
paino	
Pakkauskooko / Lavakoko	3,9 m ² / 265,2 m ²

FAKTOJA

Asennusmenetelmät	Alustaan liimaus
Lattialämmitys	Soveltuu
Pintakerroksen paksuus	0,7 mm

TEKNISIÄ TIETOJA

Paloluokka	EN13501-1	Bfl-s1
Lämmönjohtavuus		0.011 (m2K/W)
Mittapysyvyys	EN ISO 23999	< 0.1 %
Värinkestävyys	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kitkaluokka	EN 13893	DS (>0.3)

TEKNISIÄ TIETOJA

Kitkaluokka	DIN 51130	R10
Varautuminen	EN 1815	< 2 kV (antistaattinen)
Kemikaalien kestävyys	EN ISO 26987	Läpäisee hyvin tuloksien
Sienten ja bakteerien kestävyys		Hyvä



Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörikuivat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.

Kährs Finland Oy |
www.kährs.com | ©Kährs,
Suomi 2024-09-19

Muut saman malliston lattiat



Gorbea - Alustaan liimattava



Stanton - Alustaan liimattava



Snowdonia - Alustaan liimattava



Durmitor - Alustaan liimattava



Calder - Alustaan liimattava



Burnham - Alustaan liimattava



Tongass - Alustaan liimattava



Tiveden - Alustaan liimattava



Cormorant - Alustaan liimattava



Yukon - Alustaan liimattava



Taiga - Alustaan liimattava



Sherwood - Alustaan liimattava



Riva - Alustaan liimattava



Niagara - Alustaan liimattava



Belluno - Alustaan liimattava



Wentwood - Alustaan liimattava



Schwarzwald - Alustaan liimattava



Saxon - Alustaan liimattava



Sarek - Alustaan liimattava



Redwood - Alustaan liimattava



Oulanka - Alustaan liimattava



Komi - Alustaan liimattava



Whinfell - Alustaan liimattava



Daintree - Alustaan liimattava



Waipoua - Alustaan liimattava



Valdivian - Alustaan liimattava



Humboldt - Alustaan liimattava



Plitvice - Alustaan liimattava



Triglav - Alustaan liimattava