



## SPARUTO

Sparuto est un produit très rustique avec des noeuds et des fissures donnant un aspect veilli au parquet. Il a 0 à 2 chevilles bois "carrées" dispersées de façon aléatoire sur les lames. Son fumage lui donne une couleur brun profond.

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit /	Sol en bois / Parquets 3-plis
Construction	
Code article / Code EAN	151YDDEKFRKW195 / 7393969305938
Style / Essences	1-frise / Chêne
Traitement de surface /	Huile / Naturel
Naturel/Teinté	
Design features	4 chanfreins, Brossé, Fumé, Finition main , Chevilles de bois
Largeur x Longueur x	190 x 1900 x 15 mm
Épaisseur	
Poids par paquet / par m2	19 kg / 8,64 kg
Surface par paquet / par palette	2,17 m <sup>2</sup> / 75,95 m <sup>2</sup>

### INFORMATIONS

Choix de bois	Expressive
Joint d'assemblage	Woodloc® 5G
Pose	Flottante, Colle
Chauffage au sol	Oui
Couche d'usure matériau / épaisseur	Bois / 3,5 mm
Nombre de ponçage	2-4 fois
Âme centrale	Fine couche de Pin et d'Epicea

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Toutes les variations de couleurs naturelles du bois sont possibles, du marron clair au marron foncé. Aubier possible. La conception fumée est susceptible d'améliorer les variations de couleurs naturelles du bois et d'augmenter le contraste entre tons clairs et tons foncés.

Le produit comprend de très grands noeuds sains et noirs et des craquelures. Toutes les tailles et nombres de noeuds et de craquelures sont présents.

**Huile:** Ce parquet doit être huilé immédiatement après l'installation.

**Changement de couleur:** Produit fumé - évolution notable de la couleur au fil du temps.

Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

### INFORMATIONS

Dessous de lame	Vernis	
Dureté (Brinell) vaelur / gamme	3,7 / 2.2 - 5,9	
Garantie	30 ans	
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>		
Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Densité moyenne minimale kg/m <sup>3</sup>		>500 kg/m <sup>3</sup>
Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1
Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Résistance à la rupture N/mm <sup>2</sup>	EN1533	NPD
Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slip resistance	CEN/TS15676	NPD



### Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflètent fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.

## Autres produits dans cette collection



Chêne Indietro



Decorum



Domo



Dussato



Unico



Sparuto



Indossati



Maggiore