



## WHINFELL DBW 102

Kährs LT Dry Back Herringbone 0,7 sind Vinylböden für die vollflächige Verklebung. Das Format eignet sich ideal zur Verlegung im Fischgratmuster, kann aber auch klassisch verlegt werden. Die Böden haben eine Nutzschicht von 0,7 mm und sind zudem durch eine Keramikbeschichtung geschützt. Das Ergebnis sind extrem belastbare und widerstandsfähige Böden, die sowohl kratz- als auch wasserbeständig sind, wodurch diese Böden auch für stark frequentierte Räume geeignet sind.

PRODUKTBESCHREIBUN	G
Produktart / Konstruktion	Vinylboden / Dry Back Vinylboden
Artikelnummer / EAN Code	LTDBW2004-102 / 7393969110723
Design	Fischgrätmuster
Breite x Länge x Dicke	102 x 457 x 2,5 mm
Gewicht pro Verpackung /	11,7 kg / 4,18 kg
pro m2	
Fläche pro Verpackung /	2,78 m <sup>2</sup> / 244,6 m <sup>2</sup>
pro Palette	
DATEN	
Verlegemethode	vollflächige Verklebung
Fußbodenheizung	Ja
Nutzschicht Dicke	0,7 mm
Garantie	30 Jahre

TECHNISCHE E	IGENSCHAFTEN
--------------	--------------

Brandverhalten	EN13501-1	Bfl-s1
Wärmedurchlasswiderstand		0,011 (m <sup>2</sup> K/W)
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	< 0.1 %
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Gleitreibungswiderstand	EN 13893	DS (>0.3)
Rutschsicherheit / -		
hemmung		
Gleitreibungswiderstand	DIN 51130	R10
Rutschsicherheit / -		
hemmung		
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem
		Ergebnis
Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet
Beständigkeit gegen		Gut
Bakterienund Pilzwachstum		











## Weitere Produkte dieser Kollektion

