



EICHE CHILLON

Die graue Färbung dieses 1-Stab Eichenparketts aus der Royal Collection sorgt für einen ausgewogenes Design und lässt die Nuancen des Holzes sichtbar. Jede Diele wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die Textur des Holzes zu verstärken. Die vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Optik und Haptik der Dielen.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		
Produktart / Konstruktion	Holzboden / 3-Schicht-Parkett	Härte (Brinell) Wert / Range	3,7 / 2.2 - 5.9	
Artikelnummer / EAN Code	181YADEK32KW240 / 7393969305976	Garantie	30 Jahre	
Design / Holzarten	1-Stab / Eiche	— TECHNISCHE EIGENSCHA	ACTENI	
Oberflächenbehandlung /	Naturöl / Gefärbte Oberflächen	Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Natur/Gefärbt		Dichte kg/m³	21113103	>500 kg/m ³
Veredelungsbehandlung	rundum mikrogefast, gebürstet, geräuchert		EN12E01 1	
Breite x Länge x Dicke	305 x 2400 x 18 mm	- Brandverhalten	EN13501-1	Cfl-s1
Gewicht pro Verpackung /	30 kg / 10,34 kg	Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
pro m2		PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
	2,93 m ² / 79,1 m ²	Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
Fläche pro Verpackung /	2,93 111-7 79,1 111-	Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,09 W/mK
pro Palette		- Wärmedurchlasswiderstand		0,194 (m ² K/W)
DATEN		Dauerhaftigkeit	EN350-2	Klasse 1
Sortierung	Dynamic	CARB2		Compliant
Verriegelung	Nut/Feder	Rutschhemmklasse	CEN/TS15676	NPD
Verlegemethode	vollflächige Verklebung			
Fußbodenheizung	Ja	TSCA TITLE VI CAPE DO ### M1)	OPESSYONE DANS LIAN PHTGREUP	
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 3,5 mm	CARB P2		
Abschleifbar	2-3 mal			
Mittellage	Kiefer-/Fichte	_		

DETAILBESCHREIBUNG

- •Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes könne enthalten sein, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann enthalten sein. Die Räucherung verstärkt die natürlichen Farbvariationen des Holzes und sorgt für einen weiteren Kontrast zwischen Hell und Dunkel. Das Produkt enthält schwarz gespachtelte Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.
- Die rustikale Natur des Produktes kann sich auch nach der Verlegung noch weiterentwickeln. Risse, die mit der Zeit auftreten, sind normal und sollten als Teil des natürlichen Charakters des Holzes betrachtet werden.
- •Das Produkt kann eingechränkt auf Fußbodenheizungen verwendet werden. Der Wert für den Wärmedurchlasswiderstand (m²K / W) liegt jedoch auf Grund der Dicke des Produkts über dem Grenzwert für Fußbodenheizungen. Dies bedeutet, dass die Wirkung der Fußbodenheizung beeinträchtigt wird.

Naturöl: Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.

Farbveränderung: Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

Beschreibungen und Bilder

Weitere Produkte dieser Kollektion









Eiche Sanssouci

Eiche Chillon

Eiche Buckingham

Eiche Schönbrunn