



## EICHE EARTH

Diese Eiche Landhausdielen der Artisan Collection zeichnet sich ein geräuchertes Finish aus, das die natürlichen Farbvariationen der Dielen betont und ihr eine rustikale Optik verleiht. Äste und Risse sind charakteristisch, verleihen der Dielen Tiefe und balancieren optisch die sesamfarbenen Highlights aus. Jede Dielen wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Struktur des Holzes zu betonen. Die vierseitige Faser sorgt für eine klassische Landhausdielenoptik. Handhobelungen betonen den Vintage Look des Bodens.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktart / Konstruktion	Holzboden / 3-Schicht-Parkett
Artikelnummer / EAN Code	151YCDEKFCKW195 / 7393969305860
Design / Holzarten	1-Stab / Eiche
Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt	Naturöl / Natürliche Oberflächen
Veredelungsbehandlung	rundum gefast, gebürstet, geräuchert, handgehobelt
Breite x Länge x Dicke	190 x 1900 x 15 mm
Gewicht pro Verpackung / pro m <sup>2</sup>	17 kg / 7,83 kg
Fläche pro Verpackung / pro Palette	2,17 m <sup>2</sup> / 75,95 m <sup>2</sup>

### DATEN

Sortierung	Dynamic
Verriegelung	Woodloc® 5G
Verlegemethode	Schwimmend, vollflächige Verklebung
Fußbodenheizung	Ja
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 3,5 mm
Abschleifbar	2-3 mal
Mittellage	Kiefer-/Fichte

### DATEN

Gegenzug	Furnier
Härte (Brinell) Wert / Range	3,7 / 2.2 - 5.9
Garantie	30 Jahre

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m <sup>3</sup>		>500 kg/m <sup>3</sup>
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
Bruchfestigkeit N/mm <sup>2</sup>	EN1533	NPD
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Klasse 1
CARB2		Compliant
Rutschhemmklasse	CEN/TS15676	NPD



### DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das geräucherte Design verstärkt die natürlich vorkommenden Farbvariationen des Holzes und sorgt für einen weiteren Kontrast zwischen Hell und Dunkel. Das Produkt umfasst sehr große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.

**Naturöl:** Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.

**Farbveränderung:** Die geräucherte Oberfläche betont die natürlichen Farbvariationen und erzeugt anfangs einen stärkeren Kontrast zwischen hellen und dunklen Tönen. Mit der Zeit werden sich diese Farbunterschiede harmonisieren und ein gleichmäßigeres Gesamtbild entstehen. Die geölte Oberfläche entwickelt dabei eine natürliche Patina.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

### Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Zentraleuropa  
| www.kährs.com | ©Kährs,  
Österreich 2026-05-04

## Weitere Produkte dieser Kollektion



EICHE BUCKSKIN



Ahorn Carob



Eiche Concrete



Eiche Straw



Eiche Oyster



EICHE EARTH



Eiche Camino