



FICHF FARTH

DDODI IVTDECCUDEIDI INIC

Diese Eiche Landhausdiele der Artisan Collection zeichnet sich ein geräuchertes Finish aus, das die natürlichen Farbvariationen der Diele betont und ihr eine rustikale Optik verleiht. Äste und Risse sind charakteristisch, verleihen der Diele Tiefe und balancieren optisch die sesamfarbenen Highlights aus. Jede Diele wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Struktur des Holzes zu betonen. Die vierseitige Fase sorgt für eine klassische Landhausdielenoptik. Handhobelungen betonen den Vintage Look des Bodens.

PRODUKTBESCHREIBUNG	J	
Produktart / Konstruktion	Holzboden / 3-Schicht-Parkett	
Artikelnummer / EAN Code	151YCDEKFCKW195 / 7393969305860	
Design / Holzarten	1-Stab / Eiche	
Oberflächenbehandlung /	Naturöl / Natürliche Oberflächen	
Natur/Gefärbt		
Veredelungsbehandlung	rundum gefast, gebürstet, geräuchert,	
	handgehobelt	
Breite x Länge x Dicke	190 x 1900 x 15 mm	
Gewicht pro Verpackung /	17 kg / 7,83 kg	
pro m2		
Fläche pro Verpackung /	2,17 m ² / 75,95 m ²	
pro Palette		
DATEN		
Sortierung	Dynamic	
Verriegelung	Woodloc® 5G	
Verlegemethode	Schwimmend, vollflächige Verklebung	
Fußbodenheizung	Ja	
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 3,5 mm	
Abschleifbar	2-3 mal	
Mittellage	Kiefer-/Fichte	

DAT	ΈN
-----	----

Gegenzug	Furnier	
Härte (Brinell) Wert / Range	3,7 / 2.2 - 5.9	
Garantie	30 Jahre	
TECHNISCHE EIGENSCHA	AFTEN	
Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m³		>500 kg/m³
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Klasse 1
CARB2		Compliant

CEN/TS15676



Rutschhemmklasse



DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das geräucherte Design verstärkt die natürlich vorkommenden Farbvariationen des Holzes und sorgt für einen weiteren Kontrast zwischen Hell und Dunkel. Das Produkt umfasst sehr große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.

Naturöl: Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.

Farbveränderung: Die geräucherte Oberfläche betont die natürlichen Farbvariationen und erzeugt anfangs einen stärkeren Kontrast zwischen hellen und dunklen Tönen. Mit der Zeit werden sich diese Farbunterschiede harmonisieren und ein gleichmäßigeres Gesamtbild entstehen. Die geölte Oberfläche entwickelt dabei eine natürliche Patina.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

Beschreibungen und Bilder

NPD

Weitere Produkte dieser Kollektion







Ahorn Carob



Eiche Concrete



Eiche Straw



Eiche Oyster



EICHE EARTH



Eiche Camino