



## EICHE DUBLIN ULTRA MATT

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN	
Produktart / Konstruktion	Holzboden / 3-Schicht-Parkett	Härte (Brinell) Wert / Range	3,7 / 2.2 - 5.9
Artikelnummer / EAN Code	151N4AEK04KW200 / 7393969304702	LRV / LRV Std1	33 / 4.7
Design / Holzarten	1-Stab / Eiche	Garantie	30 Jahre
Oberflächenbehandlung /	Ultramattlack / Natürliche Oberflächen	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Natur/Gefärbt		Holzfeuchtigkeit	EN13183
Veredelungsbehandlung	rundum mikrogefast	— Dichte kg/m³	
Breite x Länge x Dicke	187 x 2000 x 15 mm		EN13501-1
Gewicht pro Verpackung /	18,5 kg / 8,15 kg	Formaldehyde Emission	EN717-1
pro m2		— PCP Gehalt	CEN/TR14823
Fläche pro Verpackung /	2,24 m <sup>2</sup> / 100,8 m <sup>2</sup>	Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533
pro Palette			
DATEN		Dauerhaftigkeit	EN350-2
DATEN		CARB2	
Sortierung	Calm	Rutschhemmklasse	CEN/TS15676
Verriegelung	Woodloc® 5S		
Verlegemethode	Schwimmend, vollflächige Verklebung	TSCA TITLE W CARB P2 CARBINET Compliant Compliant TSCA TITLE W BASTA	
Fußbodenheizung	Ja		
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 3,5 mm		
Abschleifbar	2-3 mal		
Mittellage	Kiefer-/Fichte		

## DATEN

LRV / LRV Std1	33 / 4.7	
Garantie	30 Jahre	
TECHNISCHE EIGENSCH	HAFTEN	
Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m³		>500 kg/m³
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Klasse 1
CARB2		Compliant













NPD



## DETAILBESCHREIBUNG

Gleichmäßige Farbe mit geringfügigen Abweichungen.

Kleine Äste in begrenzter Anzahl erlaubt.

Ultramattlack: Das Erscheinungsbild der matten Oberfläche kann sich durch unterschiedliche Lichtquellen und einen unterschiedlichen Lichteinfall

Farbveränderung: Leichtes Verblassen der Farbvariationen zu mittelhellem Strohbraun.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

## Weitere Produkte dieser Kollektion







Eiche Paris



Eiche Prague



Eiche Berlin



Eiche Paris



Eiche Dublin