



CHÊNE BERLIN

Le chêne premier choix a été séléctionné pour ce parquet monolame. Les caractéristiques du bois sont améliorés par le brossage et les micro-chanfreins.

Type de produit / Sol en bois / Parquets 3-plis Construction Code article / Code EAN 151N4AEKFMKW200 / 7393969304689 Style / Essences 1-frise / Chêne Traitement de surface / Huile / Teinté Naturel/Teinté Design features 4 micro-chanfreins, Brossé, Légèrement fumé Largeur x Longueur x 187 x 2000 x 15 mm Épaisseur Poids par paquet / par m2 18,256 kg / 8,4 kg	INFORMATIONS	
Code article / Code EAN 151N4AEKFMKW200 / 7393969304689 Style / Essences 1-frise / Chêne Traitement de surface / Huile / Teinté Naturel/Teinté Design features 4 micro-chanfreins, Brossé, Légèrement fumé Largeur x Longueur x 187 x 2000 x 15 mm Épaisseur Poids par paquet / par m2 18,256 kg / 8,4 kg	Dureté (Brinell) vael	
Style / Essences 1-frise / Chêne Traitement de surface / Huile / Teinté Naturel/Teinté Design features 4 micro-chanfreins, Brossé, Légèrement fumé Largeur x Longueur x 187 x 2000 x 15 mm Épaisseur Poids par paquet / par m2 18,256 kg / 8,4 kg	gamme	
Traitement de surface / Huile / Teinté Naturel/Teinté Design features 4 micro-chanfreins, Brossé, Légèrement fumé Largeur x Longueur x 187 x 2000 x 15 mm Épaisseur Poids par paquet / par m2 18,256 kg / 8,4 kg	LRV / LRV Std1	
Naturel/Teinté Design features 4 micro-chanfreins, Brossé, Légèrement fumé Largeur x Longueur x 187 x 2000 x 15 mm Épaisseur Poids par paquet / par m2 18,256 kg / 8,4 kg	Garantie	
Design features4 micro-chanfreins, Brossé, Légèrement fuméLargeur x Longueur x187 x 2000 x 15 mmÉpaisseurPoids par paquet / par m218,256 kg / 8,4 kg	CARACTÉRISTIQU	
Largeur x Longueur x 187 x 2000 x 15 mm Épaisseur Poids par paquet / par m2 18,256 kg / 8,4 kg	Teneur en eau	
Épaisseur Poids par paquet / par m2 18,256 kg / 8,4 kg	-	
Poids par paquet / par m2	 Densité moyenne n kg/m³ 	
	Réaction au feu	
	Emission de Formal	
Surface par paquet / par 2,24 m ² / 100,8 m ²	Contenu PCP	
palette	Résistance à la rupt	
INFORMATIONS	N/mm ²	
Choix de bois Calm	Durabilité Biologiqu	
Joint d'assemblage Woodloc® 5S	CARB2	
Pose Flottante, Colle	Slip resistance	
Chauffage au sol Oui	NON C	
Couche d'usure matériau / Bois / 3,5 mm	± M1) 2	
épaisseur	FASTAM OMICIE	
Nombre de ponçage 2-3 fois		
Âme centrale Fine couche de Pin et d'Epicea		

Durete (Brinell) vaeiur /	3,7 7 2.2 - 5.9
gamme	
LRV / LRV Std1	24 / 2.9
Garantie	30 ans
CARACTÉRISTIQUES TEC	CHNIQUES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES				
Teneur en eau	EN13183	7%±2%		
Densité moyenne minimale		>500 kg/m³		
kg/m³				
Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1		
Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1		
Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n		
Résistance à la rupture	EN1533	NPD		
N/mm²				
Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1		
CARB2	_	Compliant		
Slip resistance	CEN/TS15676	NPD		









DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Couleur uniforme avec variations mineures.

Nœuds de petite taille possibles en nombres limités.

Huile: Ce parquet doit être huilé immédiatement après l'installation.

Changement de couleur: Produit teinté - évolution notable de la couleur au fil du temps.

Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

Autres produits dans cette collection







Chêne Paris



Chêne Dublin Ultra Matt Narrow



Chêne Prague



Chêne Berlin



Chêne Paris



Chêne Dublin