



EICHE GLOW

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	152N6BEKF4KW240
EAN Code	7393969046305
Oberflächenbehandlung	Ultramattlack Das Erscheinungsbild der matten Oberfläche kann sich durch unterschiedliche Lichtquellen und einen unterschiedlichen Lichteinfall verändern.
Veredelungsbehandlung	Gebürstet, Geräuchert
Maße	2423 x 200 x 15 mm
Gewicht pro Verpackung	23 kg
m² pro Paket	2,9 m ² 130,1 m ²
Paketinformationen	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbvariationen des Holzes sind zulässig, von hell bis dunkelbraun. Splintholz kann auftreten. Das Produkt kann eine große Anzahl an Ästen und Rissen enthalten. Das Räuchern verstärkt die natürlichen Farbvariationen und schafft einen stärkeren Kontrast zwischen Hell und Dunkel.

FARBVERÄNDERUNG

Geräuchertes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

DATEN

Holzarten	Eiche
Design	2-Stab
Sortierung	Lively
Sortimente	Kährs Original
Kollektion	Lumen Collection 2-3 mal
Natur/Gefärbt	Gefärbte Oberflächen
Härte (Brinellwert)	3,7
Verriegelung	Woodloc® 5S
Fußbodenheizung	Ja 30 Jahre
Deckschicht	Hartholz
Mittellage	Kiefer/Fichte
Dicke	15 mm
Verlegemethode	Schwimmend, Vollflächige Verklebung

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m³		>500 kg/m ³
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand		.11 (m2K/W)
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant



Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.