



## TAMMI GLOW

Kährs Tammi Glow on Lumen-malliston 2-sauvainen tammiparketti, jossa on lämmin ruskea sävy, johon tuo syvyyttä erityinen savukäsittely. Laudan kaksi vierekkäistä noin 100 mm leveää tammisauvaa antavat lattialle elegantin ilmeen. Jokainen lauta on viimeistelty harjauksikäsitellyllä puun luonnollisen syykuvion esiin tuomiseksi. Ultramattalakkaus korostaa puun luonnollista ilmettä ja luo vaikutelman juuri hiotusta puusta. Tammen luonnollinen värisävyn vaihtelu ja oksankohdat antavat rustiikkista ilmettä.

### TUOTETIEDOT

Tuotteen tyyppi / Rakenne	Puulattia / Kolmikerrosrakenteinen parketti
Tuotenumero / EAN-koodi	152N6BEKF4KW240 / 7393969046305
Design / Puulaji	2-sauvainen / Tammi
Pintäkäsittely /	Ultramattalakattu / Petsattu
Luonnollinen puunväri/Sävytetty	
Jälkikäsittely	Harjattu, Savukäsittely
Leveys x Pituus x Paksuus	200 x 2423 x 15mm
Pakkauksen paino / m2 paino	23 kg / 7,9 kg
Pakkauksen koko / Lavakoko	2,91 m <sup>2</sup> / 130,95 m <sup>2</sup>

### FAKTOJA

Lajitelma	Lively
Ponttiliitos	Woodloc® 5S
Asennusmenetelmät	Uiva asennus, Alustaan liimaus
Lattialämmitys	Soveltu
Pintakerroksen materiaali / paksuus	Jalopuu / 3,5 mm
Hiottavissa	2-3 kertaa
Keskikerroksen materiaali	Mänty/kuusi/leppä

### FAKTOJA

Pohjamateriaali	Kuusi
Kovuus: Brinell-arvo / vaihteluväli	3,7 / 2.2 - 5.9
LRV / LRV Std1	13 / 3.7
Takuu	30 vuotta

### TEKNISIÄ TIETOJA

Puun tasapainokosteus	EN13183	7%±2%
Minimi tiheys kg/m <sup>3</sup>		>500 kg/m <sup>3</sup>
Paloluokka	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehydipäästö	EN717-1	E1
PCP-pitoisuus	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Pistekuorman kestävyys N/mm <sup>2</sup>	EN1533	NPD
Biologinen kestävyys	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Liukkaus	CEN/TS15676	NPD



### LISÄTIETOJA

Kaikki luonnolliset puun värisävyt vaalean ruskeasta tumman ruskeaan ovat sallittuja. Pintapuuta voi esiintyä. Tuotteessa on suuria terveitä ja mustia oksia ja juovia. Oksia ja juovia voi esiintyä eri kokoisina ja eri määriä. Savukäsittely korostaa puun vaaleiden ja tummien sävyjen kontrastia.

**Ultramattalakattu:** Lattian mattapinnan koettuun ulkonäköön ja ilmeeseen vaikuttaa sekä valon suunta että valonlähde.

**Värimuutos:** Savukäsittely tuote - väri muuttuu huomattavasti ajan myötä.

Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana.

### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörikuivat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.

Kährs Finland Oy |  
www.kahrs.com | ©Kährs,  
Suomi 2026-04-09

## Muut saman malliston lattiat



TAMMI GLOW



TAMMI VAPOR



TAMMI DIM



TAMMI RIME



TAMMI MIST



TAMMI TWILIGHT



TAMMI ECLIPSE



TAMMI DAWN



TAMMI DUSK