





MAKALU DBS 305 - 0.7 MM

Kährs LT Dry Back sind Vinylböden für die vollflächige Verklebung. Die Böden haben eine Nutzschicht von 0,7 mm und sind zudem durch eine Keramikbeschichtung geschützt. Das Ergebnis sind extrem belastbare und widerstandsfähige Böden, die sowohl kratz- als auch wasserbeständig sind, wodurch diese Böden auch für stark frequentierte Räume geeignet sind.


PRODUKTBESCHREIBUNG		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Produktart / Konstruktion	Vinylboden / Dry Back LVT	Gleitreibungswiderstand	DIN 51130	R10
Artikelnummer / EAN Code	LTDBS3007-305 / 7393969111140	Rutschsicherheit / -	hemmung	
Design	Tile Design	Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Breite x Länge x Dicke	305 x 609 x 2,5 mm	Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Gewicht pro Verpackung / pro m2	11 kg / 4,23 kg	Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet
Fläche pro Verpackung / pro Palette	2,6 m² / 278,6 m²	Beständigkeit gegen Bakterien und Pilzwachstum	Gut	

DATEN	
Verlegemethode	Vollflächige Verklebung
Fußbodenheizung	Ja
Nutzschicht Dicke	0,7 mm


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Brandverhalten	EN13501-1	Bfl-s1
Wärmedurchlasswiderstand	0,011 (m²K/W)	
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	< 0.1 %
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand	EN 13893	DS (>0.3)
Rutschsicherheit / -	hemmung	



Gesamte Kollektion




Kilimanjaro - Dry back



Steele - Dry back




Schwarzhorn - Dry back



Matterhorn - Dry back



Makalu - Dry back




Lucania - Dry back



Kebnekaise - Dry back




Grossglockner - Dry back



Dom - Dry back



Broad Peak - Dry back



Lhotse - Dry back