



## ROVERE PALAZZO BIONDO

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

|  |  |
|--|--|
| Codice articolo / Codice EAN                 | 15314BEK20KW240 / 7393969046312          |
| Design / Specie di legno                     | Intrecciato / Rovere                     |
| Trattamenti superficiali / Naturale/Colorato | Vernice opaca / Superficie colorata      |
| Trattamenti di finitura                      | Spazzolato                               |
| Larghezza x Lunghezza x Spessore             | 198,5 x 2426 x 15 mm                     |
| Peso per confezione / per m2                 | 23 kg / 7,93 kg                          |
| Mq. per confezione / pr pallet               | 2,89 m <sup>2</sup> / 130 m <sup>2</sup> |

### INFORMAZIONI

|  |                      |
|--|----------------------|
| Scelte                                   | Lively               |
| Incastro                                 | Woodloc® 5S          |
| Metodi di posa                           | Flottante, Incollato |
| Riscaldamento a pavimento                | Si                   |
| Strato superficiale materiale / spessore | Legno duro / 3,5 mm  |
| Controbilanciatura                       | Abete rosso          |
| Durezza (Brinell) valore / intervallo    | 3,7 / 2.2 - 5.9      |
| LRV / LRV Std1                           | 33 / 4.3             |

### DESCRIZIONE DETTAGLI

Variazioni naturali di colore del legno consentite, da marrone chiaro a marrone scuro. Il prodotto incorpora nodi sani neri medi. I nodi possono variare per dimensioni e quantità.

**Variazione tonalità:** Prodotto maculato – variazione di colore nel tempo.

La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|   |             |                        |
|---|-------------|------------------------|
| Tasso di umidità                          | EN13183     | 7%±2%                  |
| Densità minima media kg/m <sup>3</sup>    |             | >500 kg/m <sup>3</sup> |
| Classe di reazione al fuoco               | EN13501-1   | Dfl-s1                 |
| Classe di emissione di formaldeide        | EN717-1     | E1                     |
| Contenuto di pentaclorofenolo             | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n            |
| Resistenza alla rottura N/mm <sup>2</sup> | EN1533      | NPD                    |
| Durabilità biologica CARB2                | EN350-2     | Classe 1               |
| Slip resistance                           | CEN/TS15676 | Conforme               |
|   |             | NPD                    |



### Descrizione e immagini

Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un'idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.

Altri prodotti di questa collezione



Rovere Palazzo Biondo