

CHÊNE ASTER MAT 242

Dans Oak Aster, le chêne naturel est laissé dans toute sa splendeur, sans aucune teinture, ce qui permet à la couleur chaude du chêne de pénétrer librement dans la surface laquée. Chaque planche est soigneusement brossée, ce qui permet d'accentuer le grain naturel du bois tout en adoucissant la texture, les nœuds et les fissures. Les contrastes de couleur sont purement naturels, laissant la matière première parler d'elle-même. Le Chêne Aster est également disponible en version huilée.

DESCRIPTION DU PRODUIT

| | |
|---------------------------|---|
| Type de produit / | Sol en bois / Parquets 3-plis |
| Construction | |
| Code article / Code EAN | 131248240 / 7393969306812 |
| Style / Essences | 1-frise / Chêne |
| Traitement de surface / | Vernis mat / Naturel |
| Naturel/Teinté | |
| Design features | 4 micro-chanfreins, Brossé |
| Largeur x Longueur x | 187 x 2420 x 13 mm |
| Épaisseur | |
| Poids par paquet / par m2 | 22,5 kg / 7,02 kg |
| Surface par paquet / par | 3,17 m ² / 142,65 m ² |
| palette | |

INFORMATIONS

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Choix de bois | Dynamic |
| Joint d'assemblage | Woodloc® 5G |
| Pose | Flottante, Colle |
| Chauffage au sol | Oui |
| Couche d'usure matériau / | Bois / 2,6 mm |
| épaisseur | |
| Nombre de ponçage | 2-3 fois |
| Âme centrale | Fine couche de Pin et d'Épicéa |

INFORMATIONS

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Dessous de lame | Sapin |
| Dureté (Brinell) vaelur / | 3,7 / 2.2 - 5.9 |
| gamme | |
| LRV / LRV Std1 / LRV Std2 | 40 / 7.7 / 15.4 |
| Garantie | 20 ans |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|--------------------------|-------------|------------------------|
| Teneur en eau | EN13183 | 7%±2% |
| Densité moyenne minimale | | >500 kg/m ³ |
| kg/m ³ | | |
| Réaction au feu | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Emission de Formaldéhyde | EN717-1 | E1 |
| Contenu PCP | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Résistance à la rupture | EN1533 | NPD |
| N/mm ² | | |
| Durabilité Biologique | EN350-2 | Class 1 |
| CARB2 | | Compliant |
| Slip resistance | CEN/TS15676 | NPD |



DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Toutes les variations naturelles de couleur du bois sont autorisées, du brun clair au brun foncé. Le produit comprend de gros nœuds et fissures noirs. Les nœuds et les fissures sont présents en toutes tailles et en tous nombres.

Changement de couleur: Une certaine atténuation de la variation de couleur vers un brun paille moyen.

Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.

www.kährs.com | ©Kährs,

France 2026-02-25

Autres produits dans cette collection



CHÊNE YARROW



CHÊNE ASTER



CHÊNE EDELWEISS



CHÊNE GENTIAN



CHÊNE ASTER



CHÊNE ANEMONE



CHÊNE DAHLIA MAT



CHÊNE DAHLIA HUILÉ



CHÊNE BUTTERCUP



CHÊNE MARGUERITE



CHÊNE ALP ROSE



CHÊNE PRIMROSE




CHÊNE LUPINE




CHÊNE LAVENDER



CHÊNE ZINNIA



CHÊNE TULIP



CHÊNE IRIS