



EICHE PRAGUE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	151N4AEKD4KW200
EAN Code	7393969042550
Oberflächenbehandlung	Ultramattlack Das Erscheinungsbild der matten Oberfläche kann sich durch unterschiedliche Lichtquellen und einen unterschiedlichen Lichteinfall verändern.
Veredelungsbehandlung	Rundum mikrogefast, Gebürstet
Maße	187 x 2000 mm
Gewicht pro Verpackung	18 kg
m² pro Paket	2,24 m²
	100,8 m²
Paketinformationen	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

DETAILBESCHREIBUNG

Gleichmäßige Farbe mit geringfügigen Abweichungen. Kleine Äste in begrenzter Anzahl erlaubt.

FARBVERÄNDERUNG

Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

DATEN

Holzarten	Eiche
Design	1-Stab
Sortierung	Calm
Sortimente	Kährs Original
Kollektion	Capital Collection
	2-3 mal
Natur/Gefärbt	Gefärbte Oberflächen
Härte	3,7
Verriegelung	Woodloc® 5S
Fußbodenheizung	Ja
	30 Jahre
	25 years
Deckschicht	Hartholz
Verschleißschichtdicke	3,5 mm
Mittellage	Kiefer/Fichte
Gegenzug	Fichte
	15 mm
Verlegemethode	Schwimmend, Vollflächige Verklebung
Oberflächenfarbe	Grau

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m³		>500 kg/m³
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand		.11 (m2K/W)
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slipperiness	CEN/TS15676	NPD

Weitere Produkte dieser Kollektion


Eiche Prague


Eiche Berlin


Eiche Paris


Eiche Dublin

ZERTIFIKAT

Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.