



## CHEVRON GREY

Chevron-brædderne er delvist håndlavede, hvilket giver hvert brædt et unikt udseende. Mellem slidlaget på hvert brædt er der en fas for at fremhæve sildebensmønsteret. Det er tilladt med en difference på op til 3 mm hvor fasen mødes i venstre- og højrebrædt. Differencen må forefindes på maksimalt tre slidlag pr. brædt. Eg Chevron Grey er olieret med en varm, grå tone. Sparklede knaster og sprækker må forekomme. Gulvet ska limes ned mod underlaget og installationsolieres med Kährs Satin Oil Matt straks efter lægning.

### PRODUKTBEKRIVELSE

Produkttype / Konstruktion	Trægulve / 3-lags gulve
Artikelnummer / EAN kode	151XADEKWKKW180 / 7393969044653
Design / Træsarter	Mønster / Eg
Overfladebehandling /	Olie / Laseret
Natur/Indfarvet	
Forædling	Faset 4-sider, Børstet
Bredde x Længde x	305 x 1848 x 15mm
Tykkelse	
Vikt Per pakke / per m2	20 kg / 9,8 kg
Overflade pr pakke / pr	2,04 m <sup>2</sup> / 61,2 m <sup>2</sup>
palle	

### FAKTA

Sortering	Lively
Fuge	Not/Fer
Installations vejledning	Fuldlimning
Gulvvarme	Ja
Slidlag materiale / tykkelse	Hårdttrae / 3,5 mm
Kan slibes	2-3 gange
Bagsidemateriale	Eg

### FAKTA

Hårdhed (Brinell) værdi /	3,7 / 2.2 - 5.9
værdi	
LRV / LRV Std1	14 / 2.6
Garanti	30 år

### TEKNISKE EGENSKABER

Moisture content	EN13183	7%±2%
Minimum Mean Density		>500 kg/m <sup>3</sup>
kg/m <sup>3</sup>		
Reaction To Fire	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Content PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Breaking Strength N/mm <sup>2</sup>	EN1533	NPD
Thermal Conductivity	EN12664	0,14 W/mK
Thermal Resistance R-Value		.11 (m2K/W)
Biological Durability	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slip resistance	CEN/TS15676	NPD



### ANDRE PRODUKTOPLYSNINGER

Naturlige variationer i træets farve kan forekomme, fra lysebrun til mørkebrun. Produktet indeholder mellemstore solide og sorte knaster. Knaster kan variere i størrelse og antal.

**Olie:** Dette gulv skal olieres straks efter lægning.


**Farveændring:** Laserede produkter - mærkbar farveforandring med tiden.

Pakker kan indeholde start- og stopbrædder.


### Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkterne farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.


## Andre produkter i denne kollektion



Chevron Dark Brown



Chevron Light brown



Chevron Grey