



CHÊNE OMBRA

| DESCRIPTION DU PRODUIT | | INFORMATIONS |
|---------------------------|---|-------------------------|
| Type de produit / | Sol en bois / Parquets 3-plis | Dessous de lame |
| Construction | | Dureté (Brinell) vaelur |
| Code article / Code EAN | 151NDMEK13KW240 / 7393969046107 | gamme |
| Style / Essences | 1-frise / Chêne | LRV / LRV Std1 |
| Traitement de surface / | Huile / Teinté | Garantie |
| Naturel/Teinté | | - CARACTÉRISTIQUES |
| Design features | 4 micro-chanfreins, Brossé, Légèrement fumé | |
| Largeur x Longueur x | 187 x 2420 x 15 mm | Teneur en eau |
| Épaisseur | | Densité moyenne min |
| Poids par paquet / par m2 | 22 kg / 8,09 kg | - kg/m³ |
| Surface par paquet / par | 2,72 m² / 122,4 m² | Réaction au feu |
| palette | | Emission de Formaldé |
| | | Contenu PCP |
| INFORMATIONS | | Résistance à la ruptur |
| Choix de bois | Dynamic | N/mm ² |
| Joint d'assemblage | Woodloc® 5S | Durabilité Biologique |
| Pose | Flottante, Colle | CARB2 |
| Chauffage au sol | Oui | Slip resistance |
| Couche d'usure matériau / | Bois / 3,5 mm | - |
| épaisseur | | M1) |
| Nombre de ponçage | 2-3 fois | FASTAM ONO |
| Âme centrale | Pin/Epicea/Aulne | = |

INFORMATIONS

| Dessous de lame | Sapin | |
|---------------------------|-----------------|-------------|
| Dureté (Brinell) vaelur / | 3,7 / 2.2 - 5.9 | |
| gamme | | |
| LRV / LRV Std1 | 20 / 4.8 | |
| Garantie | 30 ans | |
| CARACTÉRISTIQUES TECH | HNIQUES | |
| Teneur en eau | EN13183 | 7%±2% |
| Densité moyenne minimale | | >500 kg/m³ |
| kg/m³ | | |
| Réaction au feu | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Emission de Formaldéhyde | EN717-1 | E1 |
| Contenu PCP | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Résistance à la rupture | EN1533 | NPD |
| N/mm² | | |









CEN/TS15676

EN350-2

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Variations de couleurs naturelles du bois, allant du brun clair au brun foncé. Aubier possible. Le produit comprend des nœuds importants et des fissures dans toutes les tailles possibles et en nombre illimite. L'aspect fumé peut augmenter.

Huile: Ce parquet doit être huilé immédiatement après l'installation.

Changement de couleur: Produit teinté - évolution notable de la couleur au fil du temps.

Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

Class 1

NPD

Compliant

Autres produits dans cette collection









Chêne Luce Chêne Ombra

Chêne Pallido

Chêne Tramonto