



ROVERE OMBRA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

| | |
|---------------------------------|--|
| Codice articolo | 151NDMEK13KW240 |
| Codice EAN | 7393969046107 |
| Trattamenti superficiali | Olio Questo pavimento dovrà essere trattato con olio di manutenzione subito dopo la posa. |
| Trattamenti di finitura | Micro-bisellatura sui 4 lati, Spazzolato, Leggermente affumicato |
| Dimensioni | 187 x 2420 mm |
| Peso per confezione | 22 kg |
| Mq. per confezione | 2,72 m ² 122,4 m ² |
| Informazione d'imballo | La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo. |

DESCRIZIONE DETTAGLIATA

acconsentite tutte le naturali variazioni di colore del legno, dal marrone chiaro a quello scuro. Possibile presenza di albino. Questo prodotto include nodi neri, stuccature e fessure. Nodi, stuccature e fessure presenti senza limiti di dimensioni e numero. trattamento affumicato.

CAMBI DI COLORE

Prodotto maculato – variazione di colore nel tempo.

INFORMAZIONI

| | |
|---|----------------------|
| Specie di legno | Rovere |
| Design | 1 Listello |
| Scelte | Dynamic |
| Gamma | Kährs Original |
| Collezione | Boardwalk Collection |
| Naturale/Colorato | Superficie colorata |
| Durezza | 3,7 |
| Incastro | Woodloc® 5S |
| Riscaldamento a pavimento | Si |
| | 25 years |
| Strato di legno nobile | Legno duro |
| Indossare lo spessore dello strato | 3,5 mm |
| Pannello centrale | Pino/Abete/Ontano |
| Controbilanciatura | Abete rosso |
| | 15 mm |
| Metodi di posa | Flottante, Incollato |
| Colore della superficie | Grigio |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | |
|---|-------------|--------------------------|
| Tasso di umidità | EN13183 | 7%±2% |
| Densità minima media kg/m³ | | >500 kg/m ³ |
| Classe di reazione al fuoco | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Classe di emissione di formaldeide | EN717-1 | E1 |
| Contenuto di pentaclorofenolo | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10 ⁻⁶ n |
| Resistenza alla rottura N/mm² | EN1533 | NPD |
| Conduttività termica | EN12664 | 0,14 W/mK |
| Resistenza termica valore R | | .11 (m ² K/W) |
| Durabilità biologica | EN350-2 | Classe 1 |
| CARB2 | | Conforme |
| Slipperiness | CEN/TS15676 | NPD |

Altri prodotti di questa collezione



Rovere Luce



Rovere Ombra



Rovere Pallido



Rovere Tramonto

CERTIFICAZIONI



Descrizione e immagini

Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un'idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.