



## CHEVRON LIGHT BROWN

Lämminsävyinen tammilattia. Eläväpintaisessa lajittelussa voi esiintyä oksia sekä kitattuja halkeamia ja oksia. Pakkaus sisältää sekä vasen- että oikeakätisiä Chevron-lautoja (L- ja R-puolen lautoja). Lattia täytyy käsitellä asennuksen jälkeen Kährs Satin Oil Matt -hoitoöjyllä.

### TUOTETIEDOT

<b>Tuotenumero</b>	151XADEKWJKW180
<b>EAN-koodi</b>	7393969044646
<b>Pintakäsittely</b>	Öljy Tälle lattialle tulee tehdä täydentävä pintakäsittely Kährs Satin Oil -hoitoaineella ennen lattian käyttöönottoa asennuksen jälkeen.
<b>Mitat</b>	1848 x 305 x 15 mm
<b>Pakkauksen paino</b>	20 kg
<b>m<sup>2</sup>/pakkaus</b>	2,04 m <sup>2</sup>
<b>m<sup>2</sup>/lava</b>	61,2 m <sup>2</sup>
<b>Pakkaus</b>	Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana.

### LISÄTIETOJA LATTIAN ULKONÄÖSTÄ

Luonnollinen puun värin vaihtelu vaaleasta tummanruskeaan on sallittua. Tuotteessa on keskikokoisia terveitä ja mustia oksia. Oksien koko ja määrä voivat vaihdella.

### VÄRIMUUTOS

Petsattu tuote - havaittava värin muutos ajan myötä.

### FAKTOJA

<b>Design</b>	Kuvio
<b>Lajitelma</b>	Lively
<b>Lattiatyyppi</b>	Kährs ID
<b>Mallisto</b>	Chevron Collection
<b>Hiottavissa</b>	2-3 kertaa
<b>Luonnollinen puunväri/Sävytetty</b>	Petsattu
<b>Kovuus (Brinell-arvo)</b>	3,7
<b>Ponttiliitos</b>	Liimapontti
<b>Lattialämmitys</b>	Soveltu
<b>Takuu</b>	30 vuotta 20 years
<b>Pintakerroksen materiaali</b>	Jalopuu
<b>Pintakerroksen paksuus</b>	3,5 mm Tammi 15 mm
<b>Asennusmenetelmät</b>	Alustaan liimaus
<b>Väri</b>	Mature oak
<b>ColourCode</b>	6

### TEKNISIÄ TIETOJA

<b>Puun tasapainokosteus</b>	EN13183	7%±2%
<b>Minimi tiheys kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Paloluokka</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Formaldehydipäästö</b>	EN717-1	E1
<b>PCP-pitoisuus</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Pistekuorman kestävyys N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Lämmönvastus R-arvo</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Lämmönjohtavuus</b>		.11 (m2K/W)
<b>Biologinen kestävyys</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant
<b>Slipperiness</b>	CEN/TS15676	NPD

## Muut saman malliston lattiat



Chevron Dark brown



Chevron Light brown



Chevron Grey

### SERTIFIKAATTEJA



### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

*Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.*