



Chevron Collection



CHEVRON LIGHT BROWN

Le plance Chevron sono parzialmente fatte a mano e ciò da un aspetto unico ad ogni singola tavola. Per questo motivo la tolleranza nella precisione della bisellatura consentita è di 3 mm fino ad un massimo di tre listelli in un accoppiamento tra una plancia sinistra ed una destra. Chevron Light Brown è un rovere con tonalità calde che occasionalmente può contenere nodi, crepe e stuccature. La confezione contiene sia tavole sinistre che destre. Questo prodotto richiede dopo l'installazione un trattamento con Kährs Olio Satin Opaco.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice articolo / Codice EAN	151XADEKWJKW180 / 7393969044646
Design / Specie di legno	Chevron / Rovere
Trattamenti superficiali / Naturale/Colorato	Olio / Superficie colorata
Trattamenti di finitura	Bisellato sui 4 lati, Spazzolato, Leggermente affumicato
Larghezza x Lunghezza x Spessore	305 x 1848 x 15 mm
Peso per confezione / per m ²	20 kg / 9,8 kg
Mq. per confezione / pr pallet	2,04 m ² / 61,2 m ²

INFORMAZIONI

Scelte	Lively
Incastro	Maschio/Femmina
Metodi di posa	Incollato
Riscaldamento a pavimento	Sì
Strato superficiale	Legno duro / 3,5 mm
materiale / spessore	
Controbilanciatura	Rovere
Durezza (Brinell) valore / intervallo	3,7 / 2.2 - 5.9

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE DETTAGLI

Variazioni naturali di colore del legno consentite, da marrone chiaro a marrone scuro. Il prodotto incorpora nodi sani neri medi. I nodi possono variare per dimensioni e quantità.

Olio: Questo pavimento dovrà essere trattato con olio di manutenzione subito dopo la posa.

Variazione tonalità: Prodotto maculato – variazione di colore nel tempo.

La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tasso di umidità	EN13183	7%±2%
Densità minima media		>500 kg/m ³
Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Dfl-s1
Classe di emissione di formaldeide	EN717-1	E1
Contenuto di pentaclorofenolo	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Resistenza alla rottura	EN1533	NPD
Resistenza termica valore R		.11 (m2K/W)
Durabilità biologica	EN350-2	Classe 1
CARB2		Conforme
Slip resistance	CEN/TS15676	NPD



Descrizione e immagini

Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un'idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.

Altri prodotti di questa collezione



Chevron Dark brown