



## CHEVRON LIGHT BROWN

Le plance Chevron sono parzialmente fatte a mano e ciò da un aspetto unico ad ogni singola tavola. Per questo motivo la tolleranza nella precisione della bisellatura consentita è di 3 mm fino ad un massimo di tre listelli in un accoppiamento tra una plancia sinistra ed una destra. Chevron Light Brown è un rovere con tonalità calde che occasionalmente può contenere nodi, crepe e stuccature. La confezione contiene sia tavole sinistre che destre. Questo prodotto richiede dopo l'installazione un trattamento con Kahrs Olio Satin Opaco.

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

<b>Codice articolo</b>	151XADEKWJKW180
<b>Codice EAN</b>	7393969044646
<b>Trattamenti superficiali</b>	Olio Questo pavimento dovrà essere trattato con olio di manutenzione subito dopo la posa.
<b>Trattamenti di finitura</b>	Bisellato sui 4 lati, Spazzolato, Leggermente affumicato
<b>Dimensioni</b>	1848 x 305 x 15 mm
<b>Peso per confezione</b>	20,00 kg
<b>Mq. per confezione</b>	2,00 m <sup>2</sup> 61,20 m <sup>2</sup>
<b>Informazione d'imballo</b>	La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

### INFORMAZIONI

<b>Specie di legno</b>	Rovere
<b>Design</b>	Modello
<b>Scelte</b>	Lively
<b>Gamma</b>	Kährs ID
<b>Collezione</b>	Chevron Collection
<b>Naturale/Colorato</b>	Superficie colorata
<b>Durezza (valore Brinell)</b>	3,7
<b>Incastro</b>	Maschio/Femmina
<b>Riscaldamento a pavimento</b>	Si
<b>Strato di legno nobile</b>	Legno duro
<b>Spessore</b>	15 mm
<b>Colore della superficie</b>	rovere caldo
<b>Metodi di posa</b>	Incollato

### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Tasso di umidità</b>	EN13183	7%±2%
<b>Densità minima media kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Classe di reazione al fuoco</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Classe di emissione di formaldeide</b>	EN717-1	E1
<b>Contenuto di pentaclorofenolo</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Resistenza alla rottura N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Conduttività termica</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Resistenza termica valore R</b>		.11 (m2K/W)
<b>Durabilità biologica</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant

### DESCRIZIONE DETTAGLIATA

Variazioni naturali di colore del legno consentite, da marrone chiaro a marrone scuro. Il prodotto incorpora nodi sani neri medi. I nodi possono variare per dimensioni e quantità.

### CAMBI DI COLORE

Prodotto maculato - variazione di colore nel tempo.



### **Descrizione e immagini**

*Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un'idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.*