



EIK CHEVRON LIGHT BROWN

Chevron bordene er delvis produsert for hånd, noe som gir hvert bord et unikt utseende. Mellom hvert slitesjikt på hvert bord er det fasede kanter for å fremheve fiskebensmønsteret. Det er tillatt med opptil 3 mm mønsteravvik i fasen mellom høyre- og venstre bord i sammenføyningen. Avviket er kun tillatt med maks tre slitesjikt pr. bord. Eik Chevron Light Brown er oljet og lett røkt med en varm brun tone. Sparklede kvister og sprekker kan forekomme. Buntene inneholder både venstre og høyre bord. Gulvet skal limes ned til undergulvet og etteroljes med Kährs Satin Oil matt ved installasjon.

PRODUKTBEKRIVELSE

| | |
|--------------------------------|---|
| Artikkelnummer - Nobbnr | 151XADEKWJKW180 - 53381466 |
| EAN kode | 7393969044646 |
| Overflatebehandling | Olje Dette gulvet skal vedlikeholdes rett etter legging. |
| Bearbetning | Faset 4 sider, Børstet, Lett røkt |
| Dimensjon | 305 x 1848 mm |
| Vekt per pakning | 20 kg |
| Antall pr. pakke | 2,04 m ² |
| m² per pall | 61,2 m ² |
| Pakkeinfo | Pakker kan inneholde start- og stoppbord. |

DETALJERT BESKRIVELSE

Naturlig forekommende variasjoner i treets farge tillatt, fra lyst til mørkebrunt. Produktet har mellomstore, naturlige svarte kvister. Kvistene kan variere i størrelse og antall.

FARGEENDRING

Innfarget produkt – merkbar fargeendring over tid.


FAKTA

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Treslag | Eik |
| Design | Mønster |
| Sortering | Lively |
| Gulv gruppe | Kährs ID |
| Kolleksjon | Chevron Collection |
| Kan slipes | 3-4 ganger |
| Naturlig/Innfarget | Pigmentert |
| Hardhet | 3,7 |
| Lås | Not/Fjær |
| Gulvvarme | Ja |
| Slitasjegaranti | 30 år 20 years |
| Overflatematerialet | Løvtre |
| Toppsjikt | 3,5 mm |
| Backside material | Eik |
| Tykkelse | 15 mm |
| Installasjonmetode | Lim ned |

TEKNISKE EGENSKAPER

| | | |
|---|-------------|--------------------------|
| Fuktinnhold | EN13183 | 7%±2% |
| Minimum gjennomsnittsdensitet kg/m³ | | >500 kg/m ³ |
| Brannklasse | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Formaldehydutslipp | EN717-1 | E1 |
| Innhold PCP | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Slitestykke N/mm² | EN1533 | NPD |
| Varmeledningsevne | EN12664 | 0,14 W/mK |
| Varmemotstand | | .11 (m ² K/W) |
| Biologisk holdbarhet | EN350-2 | Class 1 |
| CARB2 | | Compliant |
| Slipperiness | CEN/TS15676 | NPD |


Andre produkter i denne kolleksjon



Eik Chevron Dark brown



Eik Chevron Light brown



Eik Chevron Grey

SERTIFIKAT



Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøyne med og kan ikke være kontrakts bindende.