



ROAN CLW 228

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice articolo / Codice LTCLW2601-228 / 7393969303866

EAN

Design 1 Listello

Larghezza x Lunghezza x 228 x 1220 x 5 mm

Spessore

Peso per confezione / per 21,2 kg / 9 kg

m2

Mq. per confezione / pr 2,5 m² / 110 m²

pallet

INFORMAZIONI

Incastro Click5G

Metodi di posa Flottante

Riscaldamento a pavimento Sì

Strato superficiale spessore 0,55 mm

LRV / LRV Std1 / LRV Std2 20 / 6.6 / 13.2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Emission of formaldehyde E1

Classe di reazione al fuoco EN13501-1 Bfl-s1

Classe di emissione di formaldeide EN717-1 E1

formaldeide

Resistenza termica valore R 0.032 (m2K/W)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Residual indentation EN ISO 24343-1 < 0.2 mm (*with underlayment)

Dimensional stability EN ISO 23999 < 0.1 %

Test Colour fastness EN ISO 105-B02 ≥ 6

Slip resistance EN 13893 DS (>0.3)

Slip resistance DIN 51130 R10

Slip resistance CEN/TS15676 N/A

Statical electrical EN 1815 < 2 kV (antistatic) propensity

Scratch resistance EN16094 Pass with good results

Resistance to bacteria and fungi Good

Impact sound reduction EN ISO 10140 19 ΔLw dB (IXPE underlayment)

Commercial usage EN 14354:2017 Class 33 classification



Descrizione e immagini

Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un'idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.

www.kährs.com | ©Kährs,
Italia 2026-06-30

Altri prodotti di questa collezione



Marrone CLW 228



Sabiano CLW 228



Roan CLW 228