



SNOWDONIA CLW 218

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

| | |
|----------------------------------|---|
| Codice articolo / Codice EAN | LTCLW2127-218 / 7393969306805 |
| Design | 1 Listello |
| Larghezza x Lunghezza x Spessore | 218 x 1210 x 6 mm |
| Peso per confezione / per m2 | 20,6 kg / 9,81 kg |
| Mq. per confezione / pr pallet | 2,11 m ² / 84,4 m ² |

INFORMAZIONI

| | |
|------------------------------|--|
| Incastro | Click5G |
| Metodi di posa | Flottante |
| Riscaldamento a pavimento | Si |
| Strato superficiale spessore | 0,55 mm |
| | 30 years residential/15 years commercial |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | |
|------------------------------------|--------------|----------|
| Application | EN ISO 10874 | 23/33/42 |
| Emission of formaldehyde | | E1 |
| Classe di reazione al fuoco | EN13501-1 | Bfl-s1 |
| Classe di emissione di formaldeide | EN717-1 | E1 |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Resistenza termica valore R | | 0.035 (m2K/W) |
| Residual indentation | EN ISO 24343-1 | < 0.2 mm (*with underlayment) |
| Dimensional stability | EN ISO 23999 | < 0.1 % |
| Test Colour fastness | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Slip resistance | EN 13893 | DS (>0.3) |
| Slip resistance | DIN 51130 | R10 |
| Statical electrical propensity | EN 1815 | < 2 kV (antistatic) |
| Scratch resistance | EN16094 | Pass with good results |
| Effect of castor chair | EN 425 | Suitable (25.000 cycles) |
| Resistance to bacteria and fungi | | Good |
| Impact sound reduction | EN ISO 10140 | 20 ΔLw dB (IXPE underlayment) |
| Commercial usage classification | EN 14354:2017 | Class 33 |



DESCRIZIONE DETTAGLI

Per installazione flottante (senza colla) in spazi abitativi e pubblici. Massima resistenza e stabilità grazie al nucleo rigido ed al sistema di aggancio a secco 5G, che rende facile la posa e l'aggancio tra tavola e tavola. Realizzato con vinile vergine, è privo di ftalati ed ha applicato sul retro un materassino fono-isolante IXPE per assorbire i rumori. La superficie è trattata con una vernice ceramica resistente all'uso, ai graffi ed all'acqua. Può essere installata su di un pavimento già esistente ed è pertanto ideale per i lavori di ristrutturazione.

Descrizione e immagini

Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un'idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.

Altri prodotti di questa collezione



Snowdonia - Click 6 mm



Fontin - Click 6 mm



Hanmer - Click 6 mm



Whinfell - Click 6 mm



Yukon - Click 6 mm



Tiveden - Click 6 mm



Wentwood - Click 6 mm