

EG PALLIDO

Den næsten umærkelige sepia-bejdse på dette 1-stavs egetrægulv fra Boardwalk Collection lader de naturlige toner træde frem, samtidig med at den fremhæver en karakterfuld struktur af knaster og revner. Hver planke er omhyggeligt børstet for at fremhæve åretegningen, og fasede kanter på alle fire sider sikrer et klassisk fuldplanke-udtryk.

PRODUKTBEKRIVELSE

| | |
|----------------------------|--|
| Produkttype / Konstruktion | Trægulve / 3-lags gulve |
| Artikelnummer / EAN kode | 151NDMEK10KW240 / 7393969046084 |
| Design / Træsarter | Planke / Eg |
| Overfladebehandling / | Olie / Laseret |
| Natur/Indfarvet | |
| Forædling | Mikrofaser 4-sider, Børstet |
| Bredde x Længde x | 187 x 2420 x 15mm |
| Tykkelse | |
| Vikt Per pakke / per m2 | 22 kg / 8,15 kg |
| Overflade pr pakke / pr | 2,72 m ² / 122,4 m ² |
| palle | |

FAKTA

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Sortering | Dynamic |
| Fuge | Woodloc® 5S |
| Installations vejledning | Flydende, Fuldlimning |
| Gulvvarme | Ja |
| Slidlag materiale / tykkelse | Hårdttræe / 3,5 mm |
| Kan slibes | 2-3 gange |
| Kernemateriale | Fyrre/gran/al |

FAKTA

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Bagsidemateriale | Gran |
| Hårdhed (Brinell) værdi / værdi | 3,7 / 2.2 - 5.9 |
| LRV / LRV Std1 | 29 / 7.4 |
| Garanti | 30 år |

TEKNISKE EGENSKABER

| | | |
|-------------------------------------|-------------|------------------------|
| Moisture content | EN13183 | 7%±2% |
| Minimum Mean Density | | >500 kg/m ³ |
| Reaction To Fire | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Formaldehyde Emission | EN717-1 | E1 |
| Content PCP | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Breaking Strength N/mm ² | EN1533 | NPD |
| Biological Durability | EN350-2 | Class 1 |
| CARB2 | | Compliant |
| Slip resistance | CEN/TS15676 | NPD |



ANDRE PRODUKTOPLYSNINGER

Alle naturligt forekommende farvevariationer tillades, fra lys til mørk brun. Splintved kan forekomme. Produktet inkluderer store friske og sorte knaster, spartlinger og revner forekommer i alle størrelser og antal.

Olie: Dette gulv skal olieres straks efter lægning.


Farveændring: Laserede produkter - mærkbar farveforandring med tiden.

Pakker kan indeholde start- og stopbrædder.


Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkterne farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.


Andre produkter i denne kollektion



EG LUCE



EG OMBRA



EG PALLIDO



EG TRAMONTO