



EICHE PALLIDO

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	151NDMEK10KW240
EAN Code	7393969046084
Oberflächenbehandlung	Naturöl Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.
Veredelungsbehandlung	Rundum mikrogefast, Gebürstet
Maße	187 x 2420 mm
Gewicht pro Verpackung	22 kg
m² pro Paket	2,7 m ² 122,4 m ²
Paketinformationen	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst schwarze Äste und Risse, die in jeder Größe und Anzahl vorkommen.

FARBVERÄNDERUNG

Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

DATEN

Holzarten	Eiche
Design	1-Stab
Sortierung	Dynamic
Sortimente	Kährs Original
Kollektion	Boardwalk Collection
	2-3 mal
Natur/Gefärbt	Gefärbte Oberflächen
Härte	3,7
Verriegelung	Woodloc® 5S
Fußbodenheizung	Ja
	30 Jahre
	25 years
Deckschicht	Hartholz
Verschleißschichtdicke	3,5 mm
Mittellage	Kiefer/Fichte
Gegenzug	Fichte
	15 mm
Verlegemethode	Schwimmend, Vollflächige Verklebung
Oberflächenfarbe	Weiß

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m³		>500 kg/m ³
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand		.11 (m2K/W)
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slipperiness	CEN/TS15676	NPD

Weitere Produkte dieser Kollektion



Eiche Luce



Eiche Ombra



Eiche Pallido



Eiche Tramonto

ZERTIFIKAT



Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.