



TAMMI PALLIDO

TUOTETIEDOT

| | |
|------------------------------|--|
| Tuotenumero | 151NDMEK10KW240 |
| EAN-koodi | 7393969046084 |
| Pintakäsittely | Öljy Tälle lattialle tulee tehdä täydentävä pintakäsittely Kährs Satin Oil -hoitoaineella ennen lattian käyttöönottoa asennuksen jälkeen. |
| Jälkikäsittely | Mikroviisteet neljällä sivulla, Harjattu |
| Mitat | 187 x 2420 mm |
| Pakkauksen paino | 22 kg |
| m²/pakkaus | 2,7 m ² |
| m²/lava | 122,4 m ² |
| Pakkaus | Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana. |

LISÄTIETOJA LATTIAN ULKONÄÖSTÄ

Kaikki tammen luontainen väri vaihtelu. Erikokoisia ja säilyttään tummia oksia sekä kitattuja halkeamia.

VÄRIMUUTOS

Petsattu tuote - havaittava värin muutos ajan myötä.


FAKTOJA

| | |
|--|------------------------|
| Puulajit | Tammi |
| Design | 1-sauvainen |
| Lajitelma | Dynamic |
| Lattiatyyppi | Kährs Original |
| Mallisto | Boardwalk Collection |
| Hiottavissa | 2-3 kertaa |
| Luonnollinen puunväri/Sävytetty | Petsattu |
| Kovuus | 3,7 |
| Ponttiliitos | Woodloc® 5S |
| Lattialämmitys | Soveltuu |
| Takuu | 30 vuotta 25 years |
| Pintakerroksen materiaali | Jalopuu |
| Pintakerroksen paksuus | 3,5 mm |
| Pohjamateriaali | Kuusi |
| Paksuus | 15 mm |
| Asennusmenetelmät | Uiva, Alustaan liimaus |
| Väri | Pehmeä valkoinen |

TEKNISIÄ TIETOJA

| | | |
|--|-------------|--------------------------|
| Puun tasapainokosteus | EN13183 | 7%±2% |
| Minimi tiheys kg/m³ | | >500 kg/m ³ |
| Paloluokka | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Formaldehydipäästö | EN717-1 | E1 |
| PCP-pitoisuus | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10 ⁻⁶ n |
| Pistekuorman kestävyys N/mm² | EN1533 | NPD |
| Lämmönvastus R-arvo | EN12664 | 0,14 W/mK |
| Lämmönjohtavuus | | .11 (m2K/W) |
| Biologinen kestävyys | EN350-2 | Class 1 |
| CARB2 | | Compliant |
| Slipperiness | CEN/TS15676 | NPD |

Muut saman malliston lattiat



Tammi Luce



Tammi Ombra



Tammi Pallido



Tammi Tramonto

SERTIFIKAATTEJA



Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme ovat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.