



EICHE TRAMONTO

PRODUKTBESCHREIBUNG	ĵ.	
Produktart / Konstruktion	Holzboden / 3-Schicht-Parkett	
Artikelnummer / EAN Code	151NDMEK14KW240 / 7393969046114	
Design / Holzarten	1-Stab / Eiche	
Oberflächenbehandlung /	Naturöl / Natürliche Oberflächen	
Natur/Gefärbt		
Veredelungsbehandlung	rundum mikrogefast, gebürstet, geräuchert	
Breite x Länge x Dicke	187 x 2420 x 15 mm	
Gewicht pro Verpackung /	22 kg / 8,15 kg	
pro m2		
Fläche pro Verpackung /	2,72 m ² / 122,4 m ²	
pro Palette		
DATEN		
Sortierung	Dynamic	
Verriegelung	Woodloc® 5S	
Verlegemethode	Schwimmend, vollflächige Verklebung	
Fußbodenheizung	Ja	
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 3,5 mm	
Abschleifbar	2-3 mal	
Mittellage	Kiefer/Fichte	

DATEN

Gegenzug	Fichte
Härte (Brinell) Wert / Range	3,7 / 2.2 - 5.9
LRV / LRV Std1	18 / 4.5
Garantie	30 Jahre

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%	
Dichte kg/m³		>500 kg/m³	
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1	
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1	
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n	
Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD	
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Klasse 1	
CARB2		Compliant	
Rutschhemmklasse	CEN/TS15676	NPD	













DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst schwarze Äste und Risse, die in jeder Größe und Anzahl vorkommen und durch das geräucherte Design betont werden.

Naturöl: Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.

Farbveränderung: Geräuchertes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

Weitere Produkte dieser Kollektion









Eiche Luce Eiche Ombra

Eiche Pallido Eiche Tramonto