



## EICHE TRAMONTO

### PRODUKTBESCHREIBUNG

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Produktart / Konstruktion             | Holzboden / 3-Schicht-Parkett              |
| Artikelnummer / EAN Code              | 151NDMEK14KW240 / 7393969046114            |
| Design / Holzarten                    | 1-Stab / Eiche                             |
| Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt | Naturöl / Natürliche Oberflächen           |
| Veredelungsbehandlung                 | rundum mikrogefast, gebürstet, geräuchert  |
| Breite x Länge x Dicke                | 187 x 2420 x 15 mm                         |
| Gewicht pro Verpackung / pro m2       | 22 kg / 8,15 kg                            |
| Fläche pro Verpackung / pro Palette   | 2,72 m <sup>2</sup> / 122,4 m <sup>2</sup> |

### DATEN

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Sortierung                   | Dynamic                             |
| Verriegelung                 | Woodloc® 5S                         |
| Verlegemethode               | Schwimmend, vollflächige Verklebung |
| Fußbodenheizung              | Ja                                  |
| Nutzschicht Material / Dicke | Hartholz / 3,5 mm                   |
| Abschleifbar                 | 2-3 mal                             |
| Mittellage                   | Kiefer/Fichte                       |

### DATEN

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Gegenzug                     | Fichte          |
| Härte (Brinell) Wert / Range | 3,7 / 2.2 - 5.9 |
| LRV / LRV Std1               | 18 / 4.5        |
| Garantie                     | 30 Jahre        |

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                   |             |                        |
|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| Holzfeuchtigkeit                  | EN13183     | 7%±2%                  |
| Dichte kg/m <sup>3</sup>          |             | >500 kg/m <sup>3</sup> |
| Brandverhalten                    | EN13501-1   | Dfl-s1                 |
| Formaldehyde Emission             | EN717-1     | E1                     |
| PCP Gehalt                        | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n            |
| Bruchfestigkeit N/mm <sup>2</sup> | EN1533      | NPD                    |
| Dauerhaftigkeit                   | EN350-2     | Klasse 1               |
| CARB2                             |             | Compliant              |
| Rutschhemmklassse                 | CEN/TS15676 | NPD                    |



### DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst schwarze Äste und Risse, die in jeder Größe und Anzahl vorkommen und durch das geräucherte Design betont werden.

**Naturöl:** Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.

**Farbveränderung:** Geräuchertes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

### Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Zentraleuropa

| www.kahrs.com | ©Kährs,

Österreich 2026-01-29

## Weitere Produkte dieser Kollektion



Eiche Luce



Eiche Ombra



Eiche Pallido



Eiche Tramonto