



ROVERE TRAMONTO

DESCRIZIONE DEL PRODO	ОТТО	
Codice articolo / Codice	151NDMEK14KW240 / 7393969046114	
EAN		
Design / Specie di legno	1 Listello / Rovere	
Trattamenti superficiali /	Olio / Superficie naturale	
Naturale/Colorato		
Trattamenti di finitura	Micro-bisellatura sui 4 lati, Spazzolato,	
	Affumicato	
Larghezza x Lunghezza x	187 x 2420 x 15 mm	
Spessore		
Peso per confezione / per	22 kg / 8,15 kg	
m2		
Mq. per confezione / pr	2,72 m ² / 122,4 m ²	
pallet		
INFORMAZIONI		
Scelte	Dynamic	
Incastro	Woodloc® 5S	
Metodi di posa	Flottante, Incollato	
Riscaldamento a pavimento	Si	
Strato superficiale	Legno duro / 3,5 mm	
materiale / spessore		
Pannello centrale	Pino/Abete/Ontano	
Controbilanciatura	Abete rosso	
Durezza (Brinell) valore /	3,7 / 2.2 - 5.9	
intervallo		

INFORMAZIONI		
LRV / LRV Std1	18 / 4.5	
CARATTERISTICHE TECN	ICHE	
Tasso di umidità	EN13183	7%±2%
Densità minima media		>500 kg/m³
kg/m³		
Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Dfl-s1
Classe di emissione di	EN717-1	E1
formaldeide		
Contenuto di	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
pentaclorofenolo		
Resistenza alla rottura	EN1533	NPD
N/mm²		
Durabilità biologica	EN350-2	Classe 1
CARB2		Conforme
Slip resistance	CEN/TS15676	NPD





DESCRIZIONE DETTAGLI

acconsentite tutte le naturali variazioni di colore del legno, dal marrone chiaro a quello scuro. Possibile presenza di alburno. Questo prodotto include nodi neri, stuccature e fessure. Nodi, stuccature e fessure presenti senza limiti di dimensioni e numero. trattamento affumicato.

Olio: Questo pavimento dovrà essere trattato con olio di manutenzione subito dopo la posa.

Variazione tonalità: Prodotto fumé - variazione di colore rilevabile nel tempo.

La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

Altri prodotti di questa collezione









Rovere Luce Rovere Ombra

Rovere Pallido

Rovere Tramonto