



# EICHE LUCE

## PRODUKTBESCHREIBUNG

<b>Artikelnummer</b>	151NDMEK11KW240
<b>EAN Code</b>	7393969046091
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Naturöl Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.
<b>Veredelungsbehandlung</b>	Rundum mikrogefast, Gebürstet
<b>Maße</b>	187 x 2420 mm
<b>Gewicht pro Verpackung</b>	22 kg
<b>m<sup>2</sup> pro Paket</b>	2,7 m <sup>2</sup> 122,4 m <sup>2</sup>
<b>Paketinformationen</b>	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

## DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst schwarze Äste und Risse, die in jeder Größe und Anzahl vorkommen.

## FARBVERÄNDERUNG

Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

## DATEN

<b>Holzarten</b>	Eiche
<b>Design</b>	1-Stab
<b>Sortierung</b>	Dynamic
<b>Sortimente</b>	Kährs Original
<b>Kollektion</b>	Boardwalk Collection
	2-3 mal
<b>Natur/Gefärbt</b>	Gefärbte Oberflächen
<b>Härte</b>	3,7
<b>Verriegelung</b>	Woodloc® 5S
<b>Fußbodenheizung</b>	Ja
	30 Jahre
	25 years
<b>Deckschicht</b>	Hartholz
<b>Verschleißschichtdicke</b>	3,5 mm
<b>Mittellage</b>	Kiefer/Fichte
<b>Gegenzug</b>	Fichte
	15 mm
<b>Verlegemethode</b>	Schwimmend, Vollflächige Verklebung
<b>Oberflächenfarbe</b>	Weiß

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Holzfeuchtigkeit</b>	EN13183	7%±2%
<b>Dichte kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Brandverhalten</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Formaldehyde Emission</b>	EN717-1	E1
<b>PCP Gehalt</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
<b>Bruchfestigkeit N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>		.11 (m <sup>2</sup> K/W)
<b>Dauerhaftigkeit</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant
<b>Slipperiness</b>	CEN/TS15676	NPD

## Weitere Produkte dieser Kollektion



Eiche Luce



Eiche Ombra



Eiche Pallido



Eiche Tramonto

## ZERTIFIKAT



## Beschreibungen und Bilder

*Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.*