



## **ROVERE LUCE**

DESCRIZIONE DEL PRODO	ОТТО
Codice articolo / Codice	151NDMEK11KW240 / 7393969046091
EAN	
Design / Specie di legno	1 Listello / Rovere
Trattamenti superficiali /	Olio / Superficie colorata
Naturale/Colorato	
Trattamenti di finitura	Micro-bisellatura sui 4 lati, Spazzolato
Larghezza x Lunghezza x	187 x 2420 x 15 mm
Spessore	
Peso per confezione / per	22 kg / 8,15 kg
m2	
Mq. per confezione / pr	2,72 m <sup>2</sup> / 122,4 m <sup>2</sup>
pallet	
INFORMAZIONI	
Scelte	Dynamic
Incastro	Woodloc® 5S
Metodi di posa	Flottante, Incollato
Riscaldamento a pavimento	Si
Strato superficiale	Legno duro / 3,5 mm
materiale / spessore	
Pannello centrale	Pino/Abete/Ontano
Controbilanciatura	Abete rosso
Durezza (Brinell) valore /	3,7 / 2.2 - 5.9
intervallo	

INFORMAZIONI		
LRV / LRV Std1	39 / 7.5	
CARATTERISTICHE TECN	ICHE	
Tasso di umidità	EN13183	7%±2%
Densità minima media		>500 kg/m³
kg/m³		
Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Dfl-s1
Classe di emissione di	EN717-1	E1
formaldeide		
Contenuto di	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
pentaclorofenolo		
Resistenza alla rottura	EN1533	NPD
N/mm²		
Durabilità biologica	EN350-2	Classe 1
CARB2		Conforme
Slip resistance	CEN/TS15676	NPD





## DESCRIZIONE DETTAGLI

acconsentite tutte le naturali variazioni di colore del legno, dal marrone chiaro a quello scuro. Possibile presenza di alburno. Questo prodotto include nodi neri, stuccature e fessure. Nodi, stuccature e fessure presenti senza limiti di dimensioni e numero. trattamento affumicato.

Olio: Questo pavimento dovrà essere trattato con olio di manutenzione subito dopo la posa.

Variazione tonalità: Prodotto maculato - variazione di colore nel tempo.

La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

## Altri prodotti di questa collezione









Rovere Luce Rovere Ombra

Rovere Pallido

Rovere Tramonto