



## ДУБ ЭТЧ

Светло-золотистая палитра этой однополосной дубовой доски из коллекции Канвас приправлена выразительными сучками и трещинами, добавляя паркету ярких и теплых эмоций. Каждая доска бережно обработана щеткой, чтобы подчеркнуть характер волокон натуральной текстуры древесины. Покрытие из матового лака минимизирует присутствие бликов и препятствует ежедневному износу. 4-х сторонняя фаска придает доске классический вид.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Артикул / Код EAN                     | 13106AEK15KW185 / 7393969043212             |
| Дизайн / Древесина                    | 1-полосный / Дуб                            |
| верхнего слоя                         |                                             |
| Покрытие / Натуральный цвет/Тонировка | Матовый лак / Натуральный цвет              |
| Особые обработки                      | Микро-фаски по 4 сторонам, Обработка щеткой |

### ФАКТЫ

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Сортировка           | Lively                              |
| Замковая система     | Woodloc® 5G                         |
| Метод укладки        | плавающий, приклеивание к основанию |
| Подогрев пола        | да                                  |
| Возможность шлифовки | 2-3 раза                            |
| LRV / LRV Std1       | 36 / 7                              |
| Гарантия             | 25 лет                              |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |           |                        |
|-------------------------------------|-----------|------------------------|
| Влажность                           | EN13183   | 7%±2%                  |
| Минимальная средняя плотность кг/м3 |           | >500 kg/m <sup>3</sup> |
| Огнестойкость                       | EN13501-1 | Dfl-s1                 |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |             |             |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Формальдегидная эмиссия    | EN717-1     | E1          |
| Содержание пентахлорфенола | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
|                            |             | NPD         |
| Теплопроводность           | EN12664     | 0,08 W/mK   |
| Тепловое сопротивление     |             | .15 (m2K/W) |
| Биологическая устойчивость | EN350-2     | Class 1     |
|                            |             | Compliant   |
| Slipperiness               | CEN/TS15676 | NPD         |



Допускаются все естественные вариации цвета древесины, в том числе заболонь. Для декора характерны зашпатлеванные сучки и трещины без ограничения.

: С течением времени небольшое изменение цвета до соломенно-коричневого.

Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда.

### Описания и изображения

Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.

