



## EG KLINTA

### PRODUKTBESKRIVELSE

Artikelnummer	151NCSEK07KW240
EAN kode	7393969044820
Overfladebehandling	Olie Dette gulv skal olieres straks efter lægning.
Forædling	Faset 4-sider, Børstet, Håndskrabet
Dimensioner	187 x 2420 mm
Vægt pr. pakke	22 kg
Areal pr. pakke	2,7 m <sup>2</sup> 122,4 m <sup>2</sup>
Pakke info	Pakker kan indeholde start- og stopbrædder.

### FAKTA

Træsorter	Eg
Design	1-stav
Sortering	Dynamic
Skala	Kährs Supreme
Kollektion	Småland Collection
Kan slibes	2-3 gange
Natur/Indfarvet	Laseret
Hårdhed	3,7
Fuge	Woodloc® 5S
Gulvarme	Ja
Garanti	30 år 20 years
Slidlag	Hårdttræe
Slidlag	3,5 mm
Bagsidemateriale	Finer 15 mm
Installations vejledning	Flydende, Fuldimning

### TEKNISKE EGENSKABER

Moisture content	EN13183	7%±2%
Minimum Mean Density kg/m <sup>3</sup>	>500 kg/m <sup>3</sup>	
Reaction To Fire	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyd Emission	EN717-1	E1
Content PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
Breaking Strength N/mm <sup>2</sup>	EN1533	NPD
Thermal Conductivity	EN12664	0,14 W/mK
Thermal Resistance R-Value	.11 (m <sup>2</sup> K/W)	
Biological Durability	EN350-2	Class 1
CARB2	Compliant	
Slipperiness	CEN/TS15676	NPD

## Andre produkter i denne kollektion



Eg Klinta



Sevede




Ydre



Möre



Vista



Vedbo



Handbörd



Tveta



Finnveden



Aspeland

## CERTIFIKAT



### Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.