



Småland Collection



TAMMI KLINTA

Tammi Klinta on Småland-malliston 1-sauvainen tammiparketti, jossa on tunnelmallinen kuultavan vaalea sävy. Jokainen lauta on taidokkaasti kohokuvioitu käsin veistäen laudan oksaisuutta ja rustiikkisuutta korostaen. Lankkulattian klassista ilmettä antavat laudan kaikilla sivuilla olevat reunaviisteet. Harjauskäsittely tuo kauniisti esiin puun luonnollisen ilmeen ja puunsykykuvion.

TUOTETIEDOT

| | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tuotteen tyyppi / Rakenne | Puulattia / Kolmikerrosrakenne |
| Tuotenumero / EAN-koodi | 151NCSEK07KW240 / 7393969044820 |
| Design / Puulaji | 1-sauvainen / Tammi |
| Pintakäsittely / | Öljy / Petsattu |
| Luonnollinen puunväri/Sävytetty | |
| Jälkikäsittely | Viisteet neljällä sivulla, Harjattu, Pintakuvioitu |
| Leveys x Pituus x Paksuus | 187 x 2420 x 15mm |
| Pakkauksen paino / m2 | 22 kg / 8,15 kg |
| paino | |
| Pakkausko / Lavakoko | 2,7 m ² / 122,4 m ² |

FAKTOJA

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Lajitelma | Dynamic |
| Ponttiliitos | Woodloc® 5S |
| Asennusmenetelmät | Uiva, Alustaan liimaus |
| Lattialämmitys | Soveltuu |
| Pintakerroksen materiaali / paksuus | Jalopuu / 3,5 mm |
| Hiottavissa | 2-3 kertaa |
| Keskikerroksen materiaali | Mänty/kuusilamelli |

FAKTOJA

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Pohjamateriaali | Puuviilu |
| Kovuus: Brinell-arvo / vaihteluväli | 3,7 / 2.2 - 5.9 |
| Takuu | 30 vuotta |

TEKNISIÄ TIETOJA

| | | |
|------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Puun tasapainokosteus | EN13183 | 7%±2% |
| Minimi tiheys kg/m ³ | | >500 kg/m ³ |
| Paloluokka | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Formaldehydipäästö | EN717-1 | E1 |
| PCP-pitoisuus | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Pistekuorman kestävyys N/mm ² | EN1533 | NPD |
| Lämmönvastus R-arvo | EN12664 | 0,14 W/mK |
| Lämmönjohtavuus | | .11 (m2K/W) |
| Biologinen kestävyys | EN350-2 | Class 1 |
| CARB2 | | Compliant |
| Liukkaus | CEN/TS15676 | NPD |



LISÄTIETOJA

Kaikki tammen luonnollinen värisävyvaihtelu vaaleasta tummaan. Myös vaaleata pintapuuta. Sisältää suuria ja tummia oksia sekä halkeamia. Oksien ja halkeamien määrä ja koko vaihtelee.

Öljy: Tälle lattialle tulee tehdä täydentävä pintakäsittely Kährs Satin Oil -hoitoaineella ennen lattian käyttöönottoa asennuksen jälkeen.

Värimuutos: Petsattu tuote - huomattava värisävyn muutos ajan myötä


Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana.

Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista


Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.

Kährs Finland Oy |
www.kahrs.com | ©Kährs,
Suomi 2024-07-27


Muut saman malliston lattiat



Tammi Klinta




Tammi Sevede




Tammi Ydre



Tammi Möre




Tammi Vista



Tammi Vedbo



Tammi Handbörd



Tammi Tveta



Tammi Finnveden



Tammi Aspeländ