



# **ROVERE KLINTA**

**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO** 

DESCRIPTION DELINOSONO			
Codice articolo / Codice	151NCSEK07KW240 / 7393969044820		
EAN			
Design / Specie di legno	1 Listello / Rovere		
Trattamenti superficiali /	Olio / Superficie colorata		
Naturale/Colorato			
Trattamenti di finitura	Bisellato sui 4 lati, Spazzolato, Piallato a mano		
Larghezza x Lunghezza x	187 x 2420 x 15 mm		
Spessore			
Peso per confezione / per	22 kg / 8,15 kg		
m2			
Mq. per confezione / pr	2,72 m <sup>2</sup> / 122,4 m <sup>2</sup>		
pallet			
INFORMAZIONI			
Scelte	Dynamic		
Incastro	Woodloc® 5S		
Metodi di posa	Flottante, Incollato		
Riscaldamento a pavimento	Si		
Strato superficiale	Legno duro / 3,5 mm		
materiale / spessore			
Controbilanciatura	Impiallacciatura		

3,7 / 2.2 - 5.9

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tasso di umidità	EN13183	7%±2%
Densità minima media		>500 kg/m³
kg/m³		
Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Dfl-s1
Classe di emissione di	EN717-1	E1
formaldeide		
Contenuto di	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
pentaclorofenolo		
Resistenza alla rottura	EN1533	NPD
N/mm²		
Durabilità biologica	EN350-2	Classe 1
CARB2		Conforme
Slip resistance	CEN/TS15676	NPD





### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### **DESCRIZIONE DETTAGLI**

Durezza (Brinell) valore /

intervallo

Olio: Questo pavimento dovrà essere trattato con olio di manutenzione subito dopo la posa.

La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

## Altri prodotti di questa collezione



Rovere Klinta



Sevede



Ydre



Möre





Vedbo



Tveta



Finnveden



Aspeland

Vista