



## CHÊNE PARIS

Le chêne premier choix a été sélectionné pour ce parquet monolame. Les caractéristiques du bois sont améliorées par le brossage et les micro-chanfreins. La finition vernis ultra-mat qui absorbe la lumière crée l'impression de bois fraîchement scié, éliminant efficacement l'éblouissement tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne. Les 4 chanfreins assurent un look classique et une sensation de bien être.

### DESCRIPTION DU PRODUIT

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Code article</b>               | 151N4AEK4JKW220   |
| <b>Code EAN</b>                   | 7393969044967   |
| <b>Traitement de surface</b>      | Vernis ultra mat<br>L'aspect de la finition mate peut varier en raison de différentes sources de lumière.                           |
| <b>Traitement de finition</b>     | 4 micro-chanfreins,<br>Brossé   |
| <b>Dimensions</b>                 | 2266 x 187 x 15 mm  |
| <b>Poids par emballage</b>        | 21 kg   |
| <b>Surface par paquet</b>         | 2,5 m <sup>2</sup><br>114,3 m <sup>2</sup>  |
| <b>Informations sur les colis</b> | Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet. |

### INFORMATIONS

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Essences</b>                | Chêne                          |
| <b>Style</b>                   | 1-frises                       |
| <b>Choix de bois</b>           | Calm                           |
| <b>Gamme</b>                   | Kährs Original                 |
| <b>Collection</b>              | Capital Collection             |
| <b>Nombre de ponçage</b>       | 2-3 fois                       |
| <b>Naturel/Teinté</b>          | Coloré                         |
| <b>Dureté (Valeur Brinell)</b> | 3,7                            |
| <b>Joint d'assemblage</b>      | Woodloc® 5S                    |
| <b>Chauffage au sol</b>        | Oui                            |
| <b>Garantie</b>                | 30 ans                         |
| <b>Couche d'usure</b>          | Bois                           |
| <b>Âme centrale</b>            | Fine couche de Pin et d'Épicéa |
| <b>Épaisseur</b>               | 15 mm                          |
| <b>Pose</b>                    | Flottante, Colle               |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |             |                        |
|--|-------------|------------------------|
| <b>Teneur en eau</b>                             | EN13183     | 7%±2%                  |
| <b>Densité moyenne minimale kg/m<sup>3</sup></b> |             | >500 kg/m <sup>3</sup> |
| <b>Réaction au feu</b>                           | EN13501-1   | Dfl-s1                 |
| <b>Emission de Formaldéhyde</b>                  | EN717-1     | E1                     |
| <b>Contenu PCP</b>                               | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n            |
| <b>Résistance à la rupture N/mm<sup>2</sup></b>  | EN1533      | NPD                    |
| <b>Conductivité thermique</b>                    | EN12664     | 0,14 W/mK              |
| <b>Valeur Résistance thermique</b>               |             | .11 (m2K/W)            |
| <b>Durabilité Biologique</b>                     | EN350-2     | Class 1                |
| <b>CARB2</b>                                     |             | Compliant              |

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Couleur uniforme avec variations mineures. Nœuds de petite taille possibles en nombres limités.

### CHANGEMENT DE COULEUR

Produit teinté - évolution notable de la couleur au fil du temps.



### Descriptions et photos

*Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.*