



PARK EICHE

Eiche 1-Stab gebürstet, gefast, matt lackiert, lebhaft Sortierung mit Ästen und Splintholz.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktart / Konstruktion	Holzboden / Echtholzboden
Artikelnummer / EAN Code	101P6AEK09KW180 / 7393969043762
Design / Holzarten	Diele / Eiche
Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt	Mattlack / Natürliche Oberflächen
Veredelungsbehandlung	Rundum gefast, Gebürstet
Breite x Länge x Dicke	125 x 1830 x 10 mm
Gewicht pro Verpackung / pro m ²	16,8 kg / 9,33 kg
Fläche pro Verpackung / pro Palette	1,8 m ² / 89,7 m ²
DATEN	
Sortierung	Lively
Verriegelung	Woodloc® 2G
Verlegungsmethode	schwimmende Verlegung, vollflächige Verklebung
Fußbodenheizung	Ja
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 1,9 mm
Abschleifbar	1-3 mal
Mittellage	HDF

DATEN

Gegenzug	Furnier
Garantie	20 Jahre

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m ³		>800 kg/m ³
Brandverhalten	EN13501-1	Cfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Bruchfestigkeit N/mm ²	EN1533	NPD
Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand		0,07 (m ² K/W)
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Klasse 1
CARB2		Compliant
Rutschhemmklasse	CEN/TS15676	NPD



DETAILBESCHREIBUNG

Farbveränderung: Eine gewisse Farbänderung in Richtung mittelbraun/Stroh.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Deutschland
GmbH & Co. KG |
www.kahrs.com | ©Kährs
2026-04-11

