



# PARK EICHE

Eiche 1-Stab gebürstet, gefast, matt lackiert, lebhaft Sortierung mit Ästen und Splintholz.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

<b>Artikelnummer</b>	101P6AEK09KW180
<b>EAN Code</b>	7393969030595
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Mattlack
<b>Veredelungsbehandlung</b>	Rundum gefast, Gebürstet
<b>Maße</b>	125 x 1830 mm
<b>Gewicht pro Verpackung</b>	16,8 kg
<b>m<sup>2</sup> pro Paket</b>	1,8 m <sup>2</sup> 89,7 m <sup>2</sup>
<b>Paketinformationen</b>	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

## FARBVERÄNDERUNG

Eine gewisse Farbänderung in Richtung mittelbraun/Stroh.

## DATEN

<b>Holzarten</b>	Eiche
<b>Design</b>	1-Stab
<b>Sortierung</b>	Lively
<b>Sortimente</b>	Kährs Spirit
<b>Kollektion</b>	Unity Collection
	1-3 mal
<b>Natur/Gefärbt</b>	Natürliche Oberflächen
<b>Verriegelung</b>	Woodloc®
<b>Fußbodenheizung</b>	Ja
<b>Garantie</b>	20 Jahre
<b>Deckschicht</b>	Hartholz
<b>Verschleißschichtdicke</b>	1,9 mm
<b>Mittellage</b>	HDF
<b>Gegenzug</b>	Furnier
<b>Dicke</b>	10 mm
<b>Verlegemethode</b>	Schwimmend, Vollflächige Verklebung

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Holzfeuchtigkeit</b>	EN13183	7%±2%
<b>Dichte kg/m<sup>3</sup></b>		>800 kg/m <sup>3</sup>
<b>Brandverhalten</b>	EN13501-1	Cfl-s1
<b>Formaldehyde Emission</b>	EN717-1	E1
<b>PCP Gehalt</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Bruchfestigkeit N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>		.07 (m2K/W)
<b>Dauerhaftigkeit</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant
<b>Slipperiness</b>	CEN/TS15676	NPD

## Gesamte Kollektion



Eiche Reef



Eiche Park



Walnuss Orchard

## ZERTIFIKAT



## Beschreibungen und Bilder

*Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.*