



EICHE REEF

Dieser 1-Stabboden der Unity Collection, mit der natürlichen Farbvarianz der Eiche, hat nur wenige verstreute Äste. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben. Die matte Lackierung schützt das Holz vor den täglichen Beanspruchungen. Die vierseitige Fase sorgt für eine klassische Dielenoptik.

PRODUKTBESCHREIBUNG

| | |
|---|--|
| Produktart / Konstruktion | Holzboden / Echtholzboden |
| Artikelnummer / EAN Code | 101P3AEK09KW180 / 7393969043755 |
| Design / Holzarten | Diele / Eiche |
| Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt | Mattlack / Natürliche Oberflächen |
| Veredelungsbehandlung | Rundum gefast, Gebürstet |
| Breite x Länge x Dicke | 125 x 1830 x 10 mm |
| Gewicht pro Verpackung / pro m ² | 16,8 kg / 9,33 kg |
| Fläche pro Verpackung / pro Palette | 1,8 m ² / 89,7 m ² |

DATEN

| | |
|------------------------------|--|
| Sortierung | Variation |
| Verriegelung | Woodloc® 2G |
| Verlegemethode | schwimmende Verlegung, vollflächige Verklebung |
| Fußbodenheizung | Ja |
| Nutzschicht Material / Dicke | Hartholz / 1,9 mm |
| Abschleifbar | 1-3 mal |
| Mittellage | HDF |

DATEN

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Gegenzug | Furnier |
| Härte (Brinell) Wert / Range | 3,7 / 2.2 - 5.9 |
| Garantie | 20 Jahre |

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------|
| Holzfeuchtigkeit | EN13183 | 7%±2% |
| Dichte kg/m ³ | | >800 kg/m ³ |
| Brandverhalten | EN13501-1 | Cfl-s1 |
| Formaldehyde Emission | EN717-1 | E1 |
| PCP Gehalt | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10 ⁻⁶ n |
| Bruchfestigkeit N/mm ² | EN1533 | NPD |
| Wärmeleitfähigkeit | EN12664 | 0,14 W/mK |
| Wärmedurchlasswiderstand | | 0,07 (m ² K/W) |
| Dauerhaftigkeit | EN350-2 | Klasse 1 |
| CARB2 | | Compliant |
| Rutschhemmklasse | CEN/TS15676 | NPD |



DETAILBESCHREIBUNG

Gleichmäßige Farbe mit geringfügigen Abweichungen.
Kleine Äste in begrenzter Anzahl erlaubt.

Farbveränderung: Leichtes Verblässen der Farbvariationen zu mittelhellem Strohbraun.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Deutschland
GmbH & Co. KG |
www.kahrs.com | ©Kährs
2026-04-11

