



STUDIO CHÊNE CD 11 MM

Chêne CD est un modèle haut en couleurs avec variations de teintes et nœuds.

DESCRIPTION DU PRODUIT		INFORMATIONS		CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Code article	111PCDEK09KE050	Essences	Chêne	Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Code EAN	7393969042031	Style	Modèle	Densité moyenne minimale		>500 kg/m ³
Traitement de surface	Vernis mat	Choix de bois	Lively	kg/m³		
Dimensions	70 x 490 mm	Gamme	Kährs Master	Réaction au feu	EN13501-1	Cfl-s1
Poids par emballage	13,3 kg	Collection	Studio Collection	Emission de	EN717-1	E1
Surface par paquet	2,1 m ²	Nombre de ponçage	2 fois	Formaldéhyde		
Informations sur les colis	Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.	Naturel/Teinté	Transparent	Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
		Dureté	3,7	Résistance à la rupture N/mm²	EN1533	NPD
		Joint d'assemblage	Rainure & Languette	Conductivité thermique	EN12664	0,14 W/mK
		Chauffage au sol	Oui	Valeur Résistance thermique		.08 (m2K/W)
		Garantie	30 ans	Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
DESCRIPTION DÉTAILLÉE	Variations de couleurs naturelles du bois possibles, du marron clair au marron foncé. Le produit comprend de grands nœuds sains et noirs. La taille et le nombre de nœuds peuvent varier.	Couche d'usure	Bois	CARB2		Compliant
		épaisseur de couche d'usure	4 mm	Slipperiness	CEN/TS15676	NPD
		Âme centrale	Birch Plywood			
			11 mm			
CHANGEMENT DE COULEUR	Mutation minime de la variation de couleur vers le brun clair.	Pose	Colle			

Autres produits dans cette collection



Studio Chêne CC 11 mm Grey



Studio Chêne CC 11 mm



Studio Chêne CD 11 mm

Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.