




RØGET EG AB 11 MM


Røget Eg AB 11 mm er en 2-lags konstruktion med en ensartet mørkebrun eg med en vis farvevariation og små knaster i begrænset antal. Produktet leveres med både højre og venstre stave i pakkerne til sildebensmønster

PRODUKT BESKRIVELSE		FAKTA		TEKNISKE EGENSKABER		
Artikelnummer	111PABEK0CKE050	Træsorter	Eg	Moisture content	EN13183	7%±2%
EAN kode	7393969042291	Design	Mønster	Minimum Mean Density kg/m³	>500 kg/m³	
Overfladebehandling	Mat lak	Sortering	Calm	Reaction To Fire	EN13501-1	Cfl-s1
Forædling	Røget	Skala	Kährs Master	Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Dimensioner	70 x 490 mm	Kollektion	Studio Collection	Content PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Vægt pr. pakke	13,3 kg	Kan slibes	2-3 ganger	Breaking Strength N/mm²	EN1533	NPD
Areal pr. pakke	2,1 m²	Natur/Indfarvet	Natur	Thermal Conductivity	EN12664	0,14 W/mK
Pakke info	Pakker kan indeholde start- og stopbrædder.	Hårdhed	3,7	Thermal Resistance R-Value	.08 (m2K/W)	
DETALJE BESKRIVELSE		Fuge	Not/Fer	Biological Durability	EN350-2	Class 1
		Gulvvarme	Ja	CARB2	Compliant	
		Garanti	30 år	Slipperiness	CEN/TS15676	NPD
		Slidlag	Hårdttræ			
FARVEFORANDRING		Slidlag	4 mm			
		Kernemateriale	Birch Plywood			
			11 mm			
Røgbejdset produkt - mærkbar farveforandring med tiden.		Installations vejledning	Fuldlimning			
		Overflade-farve	Mørkebrun			

Andre produkter i denne kollektion



Studio Hvid Eg AB 11 mm



Studio Røget Eg AB 11 mm



Studio Eg AB 11 mm

Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.