



## ACERO CANADESE SPRING

aero canadese in selezione tranquilla con tonalità giallo chiaro con sottili fibre marroni

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO		
Codice articolo / Codice	372016AP50KW 0 / 7393969104326	
EAN		
Design / Specie di legno	2 Listelli / Acero canadese	
Trattamenti superficiali /	Vernice / Superficie naturale	
Naturale/Colorato		
Larghezza x Lunghezza x	193 x 1225 x 7 mm	
Spessore		
Peso per confezione / per	20 kg / 7,14 kg	
m2		
Mq. per confezione	2,8 m <sup>2</sup>	
INFORMAZIONI		
Scelte	Calm	
Incastro	Woodloc®	
Metodi di posa	Flottante, Incollato	
Riscaldamento a pavimento	No	
Strato superficiale	Legno duro / 0,6 mm	
materiale / spessore		
Pannello centrale	HDF	
Durezza (Brinell) valore /	5-6/5-6	
intervallo		
CARATTERISTICHE TECNICHE		

Densità minima media		>800 kg/m³
kg/m³		
Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Cfl-s1
Classe di emissione di	EN717-1	E1
formaldeide		
Contenuto di	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
pentaclorofenolo		
Resistenza alla rottura	EN1533	NPD
N/mm²		
Conduttività termica	EN12664	0,22 W/mK
Resistenza termica valore R		.031 (m2K/W)
Durabilità biologica	EN350-2	Classe 1
CARB2		Conforme

CEN/TS15676

NPD



Slip resistance

CARATTERISTICHE TECNICHE

## DESCRIZIONE DETTAGLI

Tasso di umidità

Variazione tonalità: dal bianco crema verso i toni oro

La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

EN13183

7%±2%

