



# WALNUSS GARDEN

Walnuss Garden ist eine 1-Stab-Diele mit kräftigen Farbvariationen und teilweise Ästen.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

<b>Artikelnummer</b>	101P3FVA50KW120
<b>EAN Code</b>	7393969029834
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Lack
<b>Veredelungsbehandlung</b>	Rundum gefast
<b>Maße</b>	1200 x 125 x 10 mm
<b>Gewicht pro Verpackung</b>	14,00 kg
<b>m<sup>2</sup> pro Paket</b>	1,50 m <sup>2</sup> 0,00 m <sup>2</sup>
<b>Paketinformationen</b>	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

## DETAILBESCHREIBUNG

Gleichmäßige Farbe mit geringfügigen Abweichungen. Kleine Äste in begrenzter Anzahl erlaubt.

## FARBVERÄNDERUNG

Verändert sich zu Goldbraun.

## DATEN

<b>Holzarten</b>	Walnuss amerik.
<b>Design</b>	1-Stab
<b>Sortierung</b>	Variation
<b>Sortimente</b>	Kährs Spirit
<b>Kollektion</b>	Unity Collection
	1-3 mal
<b>Natur/Gefärbt</b>	Natürliche Oberflächen
<b>Härte (Brinellwert)</b>	2,3
<b>Verriegelung</b>	Woodloc®
<b>Fußbodenheizung</b>	Ja
<b>Deckschicht</b>	Hartholz
<b>Mittellage</b>	HDF
<b>Dicke</b>	10 mm
<b>Verlegemethode</b>	Schwimmend, Vollflächige Verklebung

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Holzfeuchtigkeit</b>	EN13183	7%±2%
<b>Dichte kg/m<sup>3</sup></b>		>800 kg/m <sup>3</sup>
<b>Brandverhalten</b>	EN13501-1	Cfl-s1
<b>Formaldehyde Emission</b>	EN717-1	E1
<b>PCP Gehalt</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Bruchfestigkeit N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>		.07 (m2K/W)
<b>Dauerhaftigkeit</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant



### **Beschreibungen und Bilder**

*Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.*