



NOYER GARDEN

Garden est un monolame naturel. Peut contenir de petits nœuds et de légères variations de couleurs.

DESCRIPTION DU PRODUIT		INFORMATIONS		CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Code article	101P3FVA50KW120	Essences	Noyer	Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Code EAN	7393969029834	Style	1-frises	Densité moyenne minimale kg/m³		>800 kg/m³
Traitement de surface	Vernis satiné	Choix de bois	Variation	Réaction au feu	EN13501-1	Cfl-s1
Design features	4 chanfreins	Gamme	Kährs Spirit	Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Dimensions	125 x 1200 mm	Collection	Unity Collection	Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Poids par emballage	14 kg	Nombre de ponçage	1 fois	Résistance à la rupture N/mm²	EN1533	NPD
Surface par paquet	1,5 m²	Naturel/Teinté	Transparent	Conductivité thermique	EN12664	0,14 W/mK
Informations sur les colis	Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.	Dureté	2,3	Valeur Résistance thermique		.07 (m2K/W)
DESCRIPTION DÉTAILLÉE	Couleur uniforme avec variations mineures. Nœuds de petite taille possibles en nombres limités.	Joint d'assemblage	Woodloc®	Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
CHANGEMENT DE COULEUR	Vire au marron doré.	Chauffage au sol	Oui	CARB2		Compliant
			20 years	Slipperiness	CEN/TS15676	NPD
		Couche d'usure	Bois			
		épaisseur de couche d'usure	1,9 mm			
		Âme centrale	HDF			
			10 mm			
		Pose	Flottante, Colle			

Autres produits dans cette collection



Chêne Reef



Chêne Park



Noyer Orchard



Noyer Garden



Chêne Arctic

CERTIFICAT



Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.