



BIRK AALAND

PRODUKT BESKRIVELSE

Artikelnummer	153N60BJ50KW 0
EAN kode	7393969015721
Overfladebehandling	Lak
Dimensioner	2423 x 200 x 15 mm
Vægt pr. pakke	23 kg
Areal pr. pakke	2.9
AreaPerPalletM2	130,1
Pakke info	Pakker kan indeholde start- og stopbrædder.

DETALJE BESKRIVELSE

Jævn lys farve med mindre variationer. Mellemstore knaster og sorte striber i begrænset antal kan forekomme.

FARVEFORANDRING

Forandringer i farven med tiden fra sandnuancer til mere rødlige/gullige farver.

FAKTA

Træsarter	Birk
Design	3-stav
Sortering	Lively
Skala	Kährs Original
Kollektion	Nordic Naturals Collection
Kan slibes	2-3 gange
Natur/Indfarvet	Natur
Hårdhed (Brinell)	2,6
Fuge	Woodloc® 5S
Gulvvarme	Ja
Garanti	30 år
Slidlag	Hårdttræ
Slidlag	3,5 mm
Tykkelse	15 mm
Installations vejledning	Flydende, Fuldimning

TEKNISKE EGENSKABER

Moisture content	EN13183	7%±2%
Minimum Mean Density kg/m ³	>500 kg/m ³	
Reaction To Fire	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyd Emission	EN717-1	E1
Content PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Breaking Strength N/mm ²	EN1533	NPD
Thermal Conductivity	EN12664	0,14 W/mK
Thermal Resistance R-Value	.11 (m ² K/W)	
Biological Durability	EN350-2	Class 1
CARB2	Compliant	



Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.