



# HÊTRE VIBORG

Viborg est un parquet dans lequel nous mettons en relief le mélange clair du Hêtre ainsi que son cœur rouge.

DESCRIPTION DU PRODUIT		INFORMATIONS		CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Code article	153N18BK50KW240	Essences	Hêtre	Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Code EAN	7393969020121	Style	3-frises	Densité moyenne minimale		>500 kg/m <sup>3</sup>
Traitement de surface	Vernis satiné	Choix de bois	Variation	Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1
Dimensions	200 x 2423 mm	Gamme	Kährs Original	Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Poids par emballage	23 kg	Collection	Nordic Naturals Collection	Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Surface par paquet	2,9 m <sup>2</sup>	Nombre de ponçage	2-3 fois	Résistance à la rupture N/mm <sup>2</sup>	EN1533	NPD
Informations sur les colis	Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.	Naturel/Teinté	Transparent	Conductivité thermique	EN12664	0,14 W/mK
DESCRIPTION DÉTAILLÉE		Joint d'assemblage	Woodloc® 5S	Valeur Résistance thermique		.11 (m2K/W)
Couleur claire uniforme avec variations mineures. Nœuds de petite taille possibles en nombres limités.		Chauffage au sol	Non	Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
CHANGEMENT DE COULEUR		Garantie	30 ans	CARB2		Compliant
Les tonalités rose/ocre deviennent plus ambrées.			25 years	Slip resistance	CEN/TS15676	NPD
		Couche d'usure	Bois			
		épaisseur de couche d'usure	3,5 mm			
		Âme centrale	Fine couche de Pin et d'Epicea			
			15 mm			
		Pose	Flottante, Colle			

## Autres produits dans cette collection



Hêtre Viborg



Frêne Kalmar



Frêne Gotland

### CERTIFICAT



### Descriptions et photos

*Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.*