



FAGGIO VIBORG

Faggio Viborg selezione naturale con listelli chiari e scuri, con presenza di piccoli "occhi di pernice", verniciato semi-opaco

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO		CARATTERISTICHE TECNICHE		
Codice articolo / Codice	153N18BK50KW240 / 7393969020121	Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Dfl-s1
EAN		Classe di emissione di	EN717-1	E1
Design / Specie di legno	3 Listelli / Faggio	formaldeide		
Trattamenti superficiali /	Vernice / Superficie naturale	Contenuto di	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Naturale/Colorato		pentaclorofenolo		
Larghezza x Lunghezza x	200 x 2423 x 15 mm	Resistenza alla rottura	EN1533	NPD
Spessore		N/mm²		
Peso per confezione / per	23 kg / 7,93 kg	Durabilità biologica	EN350-2	Classe 1
m2		CARB2		Conforme
Mq. per confezione / pr	2,91 m ² / 130,1 m ²	Slip resistance	CEN/TS15676	NPD
nallat		·		

SCORE SCHOOL OF SCHOOL OF



INFORMAZIONI

Scelte	Variation
Incastro	Woodloc® 5S
Metodi di posa	Flottante, Incollato
Riscaldamento a pavimento	No
Strato superficiale	Legno duro / 3,5 mm
materiale / spessore	
Durezza (Brinell) valore /	3,8 / 2.0 - 5.9
intervallo	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tasso di umidità	EN13183	7%±2%	
Densità minima media		>500 kg/m³	
kg/m³			

DESCRIZIONE DETTAGLI

Anche in color chiaro con lievi variazioni.

Nodi di lieve entità in numero limitato consentiti.

Variazione tonalità: Variazioni da tonalità rosa/bruno ad ambrato.

La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

Altri prodotti di questa collezione





Faggio Viborg

Frassino Kalmar