



ESCHE FLOW

PRODUKTBESCHREIBUNG			
Produktart / Konstruktion	Holzboden / 3-Schicht-Parkett		
Artikelnummer / EAN Code	151N8AAKG4KW240 / 7393969045131		
Design / Holzarten	1-Stab / Esche		
Oberflächenbehandlung /	Ultramattlack / Gefärbte Oberflächen		
Natur/Gefärbt			
Veredelungsbehandlung	rundum mikrogefast, gebürstet		
Breite x Länge x Dicke	187 x 2420 x 15 mm		
Gewicht pro Verpackung /	22 kg / 8,15 kg		
pro m2			
Fläche pro Verpackung /	2,72 m ² / 122,4 m ²		
pro Palette			
DATEN			
Sortierung	Lively		
Verriegelung	Woodloc® 5S		
Verlegemethode	Schwimmend, vollflächige Verklebung		
Fußbodenheizung	Ja		
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 3,5 mm		
Abschleifbar	2-3 mal		
Mittellage	Kiefer/Fichte		

DATEN

Gegenzug	Fichte
Härte (Brinell) Wert / Range	4,0 / 2.8 - 6.2
LRV / LRV Std1	55 / 6.8
Garantie	30 Jahre

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%	
Dichte kg/m³		>500 kg/m³	
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1	
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1	
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n	
Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD	
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Klasse 1	
CARB2		Compliant	
Rutschhemmklasse	CEN/TS15676	NPD	















DETAILBESCHREIBUNG

Ultramattlack: Das Erscheinungsbild der matten Oberfläche kann sich durch unterschiedliche Lichtquellen und einen unterschiedlichen Lichteinfall verändern.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

Weitere Produkte dieser Kollektion

