



SAARNI FLOW 242

Saarni Flow on Lux-malliston 1-sauvainen saarniparketti, jossa saarnelle luontaista vaalean ja tumman puun kontrastia pehmentää läpikuultava vaalea sävykäsitely. Laudan kaikilla sivuilla olevat mikroviisteet antavat klassista lankkulattian ilmettä ja tunnelmaa. Jokainen lauta on taidokkaasti harjauskäsitelty korostamaan puunsykyviota. Valoa heijastamaton ultramattalakattu pinta luo vaikutelman juuri hiotusta puusta sekä antaa lattialle suojaavan pinnan.

TUOTETIEDOT

| | |
|---------------------------------|--|
| Tuotteen tyyppi / Rakenne | Puulattia / Kolmikerrosrakenteen parketti |
| Tuotenumero / EAN-koodi | 151N8AAKG4KW240 / 7393969045131 |
| Design / Puulaji | Lankku / Saarni |
| Pintakäsittely / | Ultramattalakattu / Petsattu |
| Luonnollinen puunväri/Sävytetty | |
| Jälkikäsitely | Mikroviisteet neljällä sivulla, Harjattu |
| Leveys x Pituus x Paksuus | 187 x 2420 x 15mm |
| Pakkauksen paino / m2 | 22 kg / 8,15 kg |
| paino | |
| Pakkauskoori / Lavakoko | 2,72 m ² / 122,4 m ² |

FAKTOJA

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Lajitelma | Lively |
| Ponttiliitos | Woodloc® 5S |
| Asennusmenetelmät | Uiva asennus, Alustaan liimaus |
| Lattialämmitys | Soveltu |
| Pintakerroksen materiaali / paksuus | Jalopuu / 3,5 mm |
| Hiottavissa | 2-3 kertaa |
| Keskikerroksen materiaali | Mänty/kuusi/leppä |

FAKTOJA

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Pohjamateriaali | Kuusi |
| Kovuus: Brinell-arvo / vaihteluväli | 4,0 / 2.8 - 6.2 |
| LRV / LRV Std1 | 55 / 6.8 |
| Takuu | 30 vuotta |

TEKNISIÄ TIETOJA

| | | |
|--|-------------|------------------------|
| Puun tasapainokosteus | EN13183 | 7%±2% |
| Minimi tiheys kg/m ³ | | >500 kg/m ³ |
| Paloluokka | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Formaldehydipäästö | EN717-1 | E1 |
| PCP-pitoisuus | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Pistekuorman kestävyys N/mm ² | EN1533 | NPD |
| Biologinen kestävyys | EN350-2 | Class 1 |
| CARB2 | | Compliant |
| Liukkaus | CEN/TS15676 | NPD |



LISÄTIETOJA

Kaikki saarnen luonnollinen värisävyvaihtelu vaaleasta tummaan. Sisältää suuria ja tummia oksia sekä halkeamia. Oksien ja halkeamien määrä ja koko vaihtelee.

Ultramattalakattu: Lattian mattapinnan koettuun ulkonäköön ja ilmeeseen vaikuttaa sekä valon suunta että valonlähde.

Värimuutos: Petsattu tuote - huomattava värisävyn muutos ajan myötä

Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana.

Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörikuivat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.

Muut saman malliston lattiat




TAMMI CRAYON



TAMMI BISCOTTI



TAMMI GHOST



TAMMI EGGSHELL




SAARNI STREAM



SAARNI FLOW



TAMMI SKY




TAMMI HORIZON



TAMMI COAST



TAMMI SHORE



TAMMI SUN



TAMMI TERRA