



## SAARNI STREAM

Saarni Stream on Lux-malliston 1-sauvainen saarniparketti, jossa saarnelle luontaista vaalean ja tumman puun kontrastia tasapainottaa maanläheinen sävykäsittely kallionharmaine häivähdyksineen. Laudan kaikilla sivuilla olevat mikroviisteet antavat lankkulattian ilmettä ja tunnelmaa. Jokainen lauta on taidokkaasti harjauskäsitelty korostamaan puunsyvykuviota. Valoa heijastamaton ultramattalakattu pinta luo vaikutelman juuri hiotusta puusta sekä antaa lattialle suojaavan pinnan.

### TUOTETIEDOT

<b>Tuotenumero</b>	151N8AAKH4KW240
<b>EAN-koodi</b>	7393969045223
<b>Pintakäsittely</b>	Ultramattalakka Lattian mattapinnan koettuun ulkonäköön ja ilmeeseen vaikuttaa sekä valon suunta että valonlähde.
<b>Jälkikäsittely</b>	Mikroviisteet neljällä sivulla, Harjattu
<b>Mitat</b>	187 x 2420 mm
<b>Pakkauksen paino</b>	22 kg
<b>m<sup>2</sup>/pakkaus</b>	2,7 m <sup>2</sup>
<b>m<sup>2</sup>/lava</b>	122,4 m <sup>2</sup>
<b>Pakkaus</b>	Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana.

### LISÄTIETOJA

Kaikki saarnen luonnollinen värisävyvaihtelu vaaleasta tummaan. Sisältää suuria ja tummia oksia sekä halkeamia. Oksien ja halkeamien määrä ja koko vaihtelee.

### VÄRIMUUTOS

Petsattu tuote - huomattava värisävyin muutos ajan myötä

### FAKTOJA

<b>Puulajit</b>	Saarni
<b>Design</b>	1-sauvainen
<b>Lajitelma</b>	Lively
<b>Lattiatyyppi</b>	Kährs Original
<b>Mallisto</b>	Lux Collection
<b>Hiottavissa</b>	2-3 kertaa
<b>Luonnollinen puunväri/Sävytetty</b>	Petsattu
<b>Kovuus</b>	4,0
<b>Ponttiliitos</b>	Woodloc® 5S
<b>Lattialämmitys</b>	Soveltu
<b>Takuu</b>	30 vuotta
<b>Pintakerroksen materiaali</b>	Jalopuu
<b>Pintakerroksen paksuus</b>	3,5 mm
<b>Pohjamateriaali</b>	Kuusi 15 mm
<b>Asennusmenetelmät</b>	Uiva, Alustaan liimaus
<b>Väri</b>	Harmaa

### TEKNISIÄ TIETOJA

<b>Puun tasapainokosteus</b>	EN13183	7%±2%
<b>Minimi tiheys kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Paloluokka</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Formaldehydipäästö</b>	EN717-1	E1
<b>PCP-pitoisuus</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Pistekuorman kestävyys N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Lämmönvastus R-arvo</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Lämmönjohtavuus</b>		.11 (m2K/W)
<b>Biologinen kestävyys</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant
<b>Slipperiness</b>	CEN/TS15676	NPD

## Muut saman malliston lattiat



Tammi Crayon



Tammi Biscotti



Tammi Ghost



Tammi Eggshell




Saarni Stream



Saarni Flow



Tammi Sky




Tammi Horizon



Tammi Coast



Tammi Shore



Tammi Sun



Tammi Terra

## SERTIFIKAATTEJA



### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

*Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.*